



### Eucatex Fundo Preparador de Paredes Base Água

É um fundo com a função de selar superfícies porosa e aglutinar partes soltas. A uniformização da absorção proporciona uma melhor aderência e durabilidade para aplicação do acabamento final. É indicado para reboco fraco, concreto novo, paredes caiadas e nas correções de bolhas, descascamento, saponificação e eflorescência.

### COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílico e vinílicos modificados, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativos.

## BOLETIM TÉCNICO

### APLICAÇÃO

**FERRAMENTAS** Rolo de lã, pincel ou trincha

**DILUIÇÃO** Pronta para uso

**DEMÃOS** 1 demão

**SECAGEM** Ao toque: 1 hora  
Final: 4 horas

**RENDIMENTO** Quarto 900mL: até 13,75m<sup>2</sup>  
Galão e Balde 3,6L: até 55 m<sup>2</sup>  
Lata 16L: até 244 m<sup>2</sup>  
Lata 18L: até 275 m<sup>2</sup>  
Balde 15L: até 229 m<sup>2</sup>

**CLASSIFICAÇÃO** ABNT NBR 11702

**TIPO** 4.1.2.7

**CONFORMIDADE** ABNT NBR 15348

**PRAZO DE VALIDADE** 24 MESES

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

<b>COM PARTES SOLTAS OU CAIADAS</b>	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
<b>SUPERFÍCIES MOFADAS</b>	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
<b>COM MANCHAS DE GORDURA</b>	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
<b>REBOCO NOVO</b>	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium e, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
<b>REBOCO FRACO (baixa coesão)</b>	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

### RECOMENDAÇÕES

1. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40° C e umidade relativa do ar superior a 90%.
2. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar o pó com pano úmido e aplicação do Eucatex Acrílico Premium.
3. Para aplicação do Eucatex Fundo Preparador de Paredes sobre superfícies de gesso, recomenda-se diluir o produto em até 100% para que não existam partes com brilho. Atentar-se para a diluição do produto, pois caso apareça brilho, pode prejudicar a aderência da tinta de acabamento. Outra opção é a aplicação direta do Eucatex Tinta para Gesso conforme recomendação embalagem.
4. O rendimento prático do produto pode variar em função da técnica de aplicação, geometria de estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.

EUCATEX FUNDO PERPARADOR DE PAREDES

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.  
Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54  
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos  
[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)

