



EUCATEX ZERO MOFO

É antimoho de ação prolongada contra proliferação de mofo e fungos. É indicado para aplicações em paredes antes da pintura e repintura, todos os tipos de telhas, pisos em geral, rejuntas e tetos de banheiro. Sua fórmula não contém cloro, não agride as ferragens e não tem cheiro, tornando a pintura mais protegida e, assim, com muito mais durabilidade.

COMPOSIÇÃO

Derivados de cloridrato, de benzalcônio e de aldeído em solução aquosa.

BOLETIM TÉCNICO

PREPARAÇÃO DA TINTA

Cor	Líquido levemente amarelo.
Aplicação	Pulverizador de baixa pressão, rolo de lã, pincel ou trincha de nylon.
Diluição	Misture bem antes de usar. Diluir uma parte de Zero Mofo com uma parte igual de água.
Rendimento	Frasco de 1L: até 10m ² Frasco de 5L: até 50m ² Frasco de 3,6L: até 36m ²
Secagem	Aguardar 24 horas para aplicação de pintura.
Prazo de Validade	24 meses
Informação Importante	O Eucatex Zero Mofo não retira a mancha escura do mofo, pois se tratam de colônias que impregnaram o filme de tinta e o líquido de nosso produto é transparente. Mas o produto age no filme eliminando e impedindo novas formações de fungos e algas, preservando por muito mais tempo a superfície.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Em substrato onde o ataque de fungos e algas seja muito forte, deve-se remover mecanicamente com espátula, lixa ou lavagem com jato de pressão. Remover o resíduo, aguardar a secagem e aplicar o Zero Mofo.

RECOMENDAÇÕES

1. Aplique uma camada de Eucatex Zero Mofo sobre a superfície limpa utilizando um pulverizador simples, rolo de lã, pincel ou trincha de nylon.
2. Para a ação do produto ser efetiva, é necessário que a aplicação atinja toda a área a ser tratada. Não é preciso enxaguar após a aplicação apenas aguardar a secagem para posterior pintura.
3. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
4. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

SEGURANÇA

É recomendado que se utilizem os equipamentos de proteção individual (EPI) para segurança, tais como óculos, aventais de PVC, luvas e botas de borracha.

EUCATEX ZERO MOFO

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.
Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54. Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos - www.tintaseucatex.com.br

