DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selante de silicone de base acrílica com fungicida indicado para vedação e colagem em áreas internas e externas em uma variedade de substratos. Quando seco torna-se uma borracha elástica de excelente aspecto e acabamento.

PROPRIEDADES CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

PROPRIEDADE	UNIDADE	ESPECIFICADO
Cor		Branco*
Tempo de formação de película	min	20 a 30
Tempo de cura	mm/24h	2
Densidade	g/cm³	1,50 a 1,52
Temperatura ideal de aplicação	ºC	5 a 35
Resistência à temperatura	ºC	-20 a 60

* Cores especiais sob consulta.

- Silicone a Base de Água
- Vedação de trincas e fissuras em paredes, fachadas e lajes
- Pode receber revestimento sobre a aplicação
- Pode ser pintado
- Resistente a formação de fungos•
- Veda diversos substratos
- Flexibilidade

CORES

Branco

APLICAÇÕES

É indicado para vedação em torno de janelas, portas, vitrôs, rodapés, guarnições, vedação em torno de box e banheiras e em aplicações em juntas e acabamentos de móveis. Adere em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso, drywall, pedra e alvenaria.



Madeira | MDF e compensado | Concreto | Drywall e Gesso | Pedra | Alvenaria

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Deixar a superfície seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.
Para melhor acabamento recomenda-se utilizar uma fita adesiva nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do selante.
No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do selante com o material.

MODO DE APLICAR

Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e cortar a ponta em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Colocar o cartucho no aplicador e aplicar o selante na área desejada. Remover o excesso de produto pressionando levemente uma espátula sobre a área aplicada. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que o adesivo forme a película.

Evitar contato com água durante as primeiras 12 horas.
Limpar as ferramentas antes da cura do produto com água. Depois de curado o selante só é removido mecanicamente.

LIMITAÇÕES

- Não utilizar em espelhos e aquários.
- Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, nylon®, acrílico e politetrafluoretileno.
- Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos.
- Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência.
- Não utilizar em superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes, como madeira imersa em óleo, superfícies quando estão molhadas, paredes com revestimento em processo de descascamento.
- Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto.

VALIDADE / ARMAZENAMENTO

O produto tem validade de 15 meses a partir da data de fabricação, desde que mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor.
Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

PARA INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUSEIO, ARMAZENAGEM E DESCARTE, CONSULTAR A RESPECTIVA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ).