

CJ 25 APV 250L

CÓD. 13525 monofásico (fechado) IP55
 CÓD. 00696 trifásico (aberto) IP20
 CÓD. 00697 s/ motor
 CÓD. 00666 uni. compressora



Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	708 l/min - 25 pcm
	Pressão máxima	175 psi - 12 bar
	Reservatório	250L
	Tempo enchimento	5'54"
	Nº de cilindros	2
	Nº de estágios	2
	RPM do bloco	880
	Motor elétrico	5 hp - 3.75 kW - 2P
	c/embalagem [mm]	1600x670x1260
	Óleo Lubrif. Volume	1.500 ml
	Peso do cabeçote	77 kg
	Peso c/ embalagem c/m	258 kg
	Ø Polia	100 mm
	Diâmetro do volante	442 mm
	Correia	5V710

Apresentação:

Compressor de 2 estágios e alta pressão (175lbf/pol²), design robusto e alta eficiência. São indicados para atividades de média e alta exigência em empresas como oficinas mecânicas, postos de serviços, marcenarias, serralherias e também em sítios, fazendas e muito mais!

Descrição:

Acompanha o Compressor:

- Unidade compressora em ferro fundido com sistema de trabalho em V.
- Reservatório horizontal
- Acionamento por correia
- Sistema de proteção dupla nas partes girantes do compressor
- Motor monofásico ou trifásico

- Válvula de retenção
- Dreno (válvula purgadora)
- Pressostato
- Manômetro
- Válvula de segurança
- 1 Filtro de ar

- Prontuário de vaso de pressão
- Manual de instruções

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos os reservatórios são testados hidrosticamente garantindo a segurança dos produtos.

A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 12 (doze) meses, sendo:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
- Garantia estendida de 9 meses
- Garantia total de 12 meses