

MEDIDOR DE COMPRESSÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Ampla cobertura de marcas e modelos.
- Diagnóstico rápido.
- Adaptadores de conexão rápida.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Termodensímetro.
- Limpa radiador.
- Selante de radiador.
- Aditivo/Solução arrefecedora.

Descrição

Equipamento para teste do sistema de arrefecimento. Auxilia na identificação de possíveis vazamentos em mangueiras, abraçadeiras e selos, como também a estanqueidade do sistema.

Características

- 01 bomba com manômetro de 0- 35 psi (2,4 bar) com válvula de liberação de pressão.
- 01 termômetro tipo vareta.
- 04 tampas de aço cromado.
- 08 tampas de alumínio anodizado.

Aplicações

- Ideal para a maioria dos veículos a álcool, gasolina e flex.

Modo de usar

Teste do sistema com o motor do veículo desligado

1. Retirar a tampa do radiador, ou do reservatório de expansão. Colocar a tampa adaptadora correspondente.
2. Pressurizar o sistema até atingir a pressão entre 0,8 a 1,4 bar (consulte o manual do fabricante do veículo).
3. Observar o manômetro por alguns minutos, se o ponteiro sofrer queda, verificar o sistema para encontrar possíveis vazamentos.

Teste do sistema com o motor do veículo em funcionamento

1. Com o carro desligado e o motor frio, retirar cuidadosamente a tampa do radiador, ou do reservatório de expansão. Colocar a tampa adaptadora correspondente.
2. Colocar a conexão adaptadora na tampa e na bomba.
3. Ligar o carro e deixar funcionando em marcha lenta, nesse momento a pressão irá aumentar gradativamente conforme o motor for aquecendo. No momento que a ventoinha acionar, a pressão do sistema deverá cair levemente, isso indica que o sistema está OK.

Importante

- Não existe venda de peças avulsas do jogo.
- Não testa a tampa do sistema de arrefecimento.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não abrir o reservatório/radiador com o motor quente.

MEDIDOR DE COMPRESSÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

TABELA DE APLICAÇÃO

Montadora	Modelo
Audi	TT
GM	Astra
	Astra Sedan
	Celta
	Cobalt
	Corsa
	Corsa Sedan
	Corsa Sedan Classic
	Cruze
	Novo Prisma
	Meriva BCM
	Montana
	Sonic
	Spin
	Vectra C
	Zafira
Citroën	C3 AirCross
	C3
	C3 Picasso
	C4
	Cactus
Fiat	500
	Brava
	Doblò
	Fiorino
	Grand Siena
	Idea
	Linea
	Marea
	Marea Weekend
	Palio
	Palio Weekend

Montadora	Modelo
Fiat	Punto
	Siena
	Stilo
	Strada
	Uno
	Courier
Ford	Ecosport
	Explorer
	Fiesta
	Fiesta Sedan
	Focus
	Focus Sedan
	Ka
	Mondeo
	New Fiesta
	New Fiesta Sedan
	Ranger
Nova Ranger	
Honda	Civic
	Fit
	New Civic
Jeep	Renegade
Peugeot	206
	206 SW
	207
	207 Sedan
	207 SW
	307
	307 Sedan
	Hoggar
	Partner

Montadora	Modelo
Renault	Logan
	Kwid
	Sandero
Toyota	Corolla
	Fielder
VW	CrossFox
	Fox
	Gol
	Gol Geração II
	Gol Geração III
	Gol Geração V, VI, VII
VW	Golf
	Jetta
	Kombi
	Parati
	Passat
	Polo Classic
	Polo / Polo Sedan
	Saveiro Geração V
	SpaceFox
Voyage	
Volvo	Tiguan
	XC60

Qtde. embalagem	Código
01 jogo - 14 peças	0853 520 103

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

05.04.0057