

BROCA 3 PONTAS MADEIRA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Especialmente desenvolvida para Madeira.
- Ponta afiada que proporciona furos mais precisos.
- Menor formação de rebarbas.
- Excelente acabamento.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Brocas HSS.
- Sprays W-Max.
- Discos de corte W-Max.
- Brocas para concreto.

Descrição do Produto

Produzida em Aço Rápido (HSS). Com design de 3 pontas para perfuração em diversos tipos de madeira.

Características

- Produzida em Aço Rápido - C45 (HSS).
- Ponta tipo 3 Pontas com afiação especialmente desenvolvida para aplicação em madeira, MDF, Compensado, Aglomerado que facilita o processo de perfuração.
- Encaixe Cilíndrico.
- Vários diâmetros disponíveis.
- Utilização com furadeira a bateria, elétrica e pneumática.
- Embalagem: caixa plástica.

Aplicações

- Aplicação em MDF, Compensados, Aglomerados, Painéis de Fibra, Placas de Gesso, Placas de Aparas, Caibros de Madeira e Madeiras em geral.
- Utilizadas em furadeiras a bateria, elétricas e pneumáticas;
- Pode-se utilizar para efetuar furos cegos ou passantes.

Restrições de uso

- Não utilizar em metais.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Ø Diâmetro mm	Comprimento mm	Código
10 unidades	3,0	61,0	5986 000 026
	4,0	75,0	5986 000 027
	5,0	86,0	5986 000 028
	6,0	93,0	5986 000 029
	7,0	109,0	5986 000 030
	8,0	117,0	5986 000 031
	9,0	125,0	5986 000 032
	10,0	133,0	5986 000 033
	11,0	133,0	5986 000 034
	12,0	151,0	5986 000 035