

FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO 750W



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Mandril de aperto rápido.
- Sistema de impacto integrado para furação em tijolos e concreto.
- Sistema reversível com controle de velocidade eletrônico.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Brocas.
- Bits.
- Adaptador magnético para bits.
- Luvas / óculos de proteção.

Pictogramas



Maleta.



Controle eletrônico de velocidade.



Reversível.



Furação com impacto.

Descrição do produto

Ferramenta profissional indicada para operações de furação sem impacto em madeira, metal, plástico e cerâmica e furação com impacto em tijolos e concreto. Também utilizada para operações de aperto e desaperto de parafusos quando utilizada em baixa velocidade.

Características

- Motor de 750 W.
- Mandril de aperto rápido (13mm - 1/2").
- Controle de velocidade eletrônico, conforme pressão exercida no gatilho.
- Pré-seleção da velocidade máxima.
- Reversível.
- Botão de trava do gatilho para trabalhos contínuos.
- Sistema de impacto integrado, para furação em concreto e tijolos.
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745-2-1.

Acessórios Inclusos

- Punho Adicional.
- Limitador de profundidade.
- Maleta para acomodação.

Restrições de uso

- Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado.
- Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico.
- Nunca alterar a velocidade de furação com a ferramenta em funcionamento.
- Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.

Modo de usar

- Ler atentamente o manual de instruções.

FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO 750W

Informações de segurança

- Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos.
- Sempre segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de furação.
- Sempre utilizar EPI's adequados ao trabalho executado.
- Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.

Condições de armazenamento

- Quando não estiver em uso, manter a ferramenta guardada em sua embalagem original protegida do sol, do calor e da umidade.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Potência	750 W	
Mandril	13 mm (1/2")	
Velocidade sem carga	0 - 3.000 min ⁻¹	
Impactos	0 - 45.000 ipm	
Ø Máximo de perfuração	Madeira	25 mm
	Aço	10 mm
	Concreto	20 mm
Classe de proteção	II / 	
Peso	2,3 Kg	
Comprimento do cabo elétrico	2,0 m	

Para mais informações, por favor, contate:

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Volts	Código
01 unidade	110 V	0702 750 110
	220 V	0702 750 220

Item de reposição

Qtde. embalagem	Descrição	Código
01 unidade	Escova de carvão 110V	9702 750 041
	Escova de carvão 220V	9702 750 020

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.