

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4" REFRIGERADA A ÁGUA



Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional para ser utilizada com disco de desbaste ou cerâmico de 4" nas operações de desbaste em diversos tipos de materiais como: mármore, granito, marmoglass, ardósia, silestone, alvenaria e concreto que necessitam de trabalho a úmido evitando a geração de poeira. Ideal para trabalhos em marmorarias.

Características

- Saída de água para eliminação do pó gerado na operação.
- Alavanca de acionamento com trava de segurança.
- Corpo em alumínio com empunhadura lateral.
- Válvula para controle de alimentação de água.
- Saída de ar regulável.
- Atende a portaria nº43 do ministério do trabalho.

Informações adicionais

- A portaria nº43 de 11 de março de 2008 do Ministério do Trabalho diz: "As máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento."

Informações de segurança

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário.
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Pressão de trabalho (bar - psi)	6,2 - 90
Consumo máximo de ar (pcm - L / min)	15 - 424
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueria de ar (pol - mm)	3/8" - 10
Peso (Kg)	2,80
Dimensões (CxLxH) mm	360x80x140
Velocidade livre (rpm)	8.000
Diâmetro do disco (pol - mm)	4" - 100
Eixo roscado	M14 x 2,0
Nível de ruído (dB(A))	85
Vibração (m/s ²)	< 2,5

Obs.: C = Comprimento, L = Largura, H = Altura
 pcm = Vazão da unidade de volume (sistema britânico)
 L/min = Vazão da unidade de volume (sistema internacional)

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Baixo índice de manutenção.
- Trabalho a úmido.
- Não gera calor, nem pó durante a operação.
- Baixo consumo de ar.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Niple / Engate alta vazão.
- Mangueira / Carretel Pneumático.
- Wurth Pneumatic S10.
- Disco de Desbaste 4" / Disco Cerâmico".

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	0703 263 0

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
 Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
 Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br