

TORQUÍMETRO DE ESTALO ENCAIXE 3/4"



Acompanha estojo plástico para acomodação.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Cabo ergonômico.
- Visor de fácil leitura.
- Acompanha certificado de calibração.
- Estojo plástico para acomodação.
- Precisão de aperto.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Soquete manual encaixe 3/4".
- Chave catraca.
- Ferramenta pneumática.
- Rost Off.

Descrição do produto

Ferramenta de precisão para medir o torque de aperto em elementos de fixação como parafusos, porcas e prisioneiros.

Características

- Precisão de +/- 3% sobre o momento de aperto, conforme ISO 6789:2003.
- Escala dupla para leitura Nm/Lbf.pé.
- Tubo de aço com proteção contra corrosão.
- Regulagem através do cabo
- Escala protegida por um visor que proporciona o efeito lupa que facilita a leitura.
- Emite sinal de estalo ao atingir o torque desejado.
- Sistema catraca.

Restrições de uso

- Nunca utilize o torquímetro para aperto de parafuso danificado.
- Nunca utilize o torquímetro como alavanca.
- Nunca utilize o torquímetro como martelo ou marreta.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Após o uso, manter na embalagem original (estojo plástico).

Importante

- Mantenha o torquímetro calibrado, caso não esteja com a calibração correta, poderá danificar a peça a ser apertada ou causar um erro de leitura.
- Recomendamos a calibração a cada 6 meses ou após 5.000 ciclos, após quedas ou pancadas, após reparos ou quando houver dúvida no resultado.

Informações adicionais

- Os torquímetros Wurth são entregues previamente calibrados com certificado de calibração.
- A Wurth do Brasil não disponibiliza o serviço de calibragem e aferição, este serviço deve ser realizado em um laboratório especializado.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

| Qtde. embalagem | Encaixe | Escala Nm | Escala Lbf. pé | Escala Kgf.m | Peso (Kg) | Torque RA* | Torque LA* | Divisão da escala (mm) | Comp (mm) | Código |
|-----------------|---------|-----------|----------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------------|-----------|------------|
| 01 unidade | 3/4" | 110-550 | 80-405 | 11-56 | 3,76 | SIM | SIM | 5 | 850 | 0714 71 26 |

RA* - Torque à direita. / LA* - Torque à esquerda.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direto ou indiretamente resultantes da aplicação.