# CALÇADO OCUPACIONAL - SPORT



## PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Design moderno e estilo esporte.**
- **Resistente ao rasgamento.**
- **Solado antiderrapante.**
- **Palmilha fixa antifungos.**
- **Segunda palmilha removível antimicrobiana.**
- **Couro Vaqueta lisa.**
- **Uso eletricista.**

## PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Protetor auditivo.**
- **Luvas.**
- **Óculos de segurança.**
- **Luva química.**

## Descrição

Calçado ocupacional com solado bidensidade tipo tênis.

## Certificação

- Atende as normas ABNT NBR ISO 20344:2015, 20347:2015 e 12576:1992.

## Características

- Fabricada no couro bovino Vaqueta* lisa na cor preta e tecido sintético.
- Fechamento frontal por atacadores (cadarço).
- Palmilha de montagem em TNT** antifungos fixada no sistema strobel não removível.
- Segunda palmilha removível higiênica com tratamento antimicrobiano.
- Forro em material TNT** que facilita a transpiração.
- Com biqueira termoplástica que serve para conformação do bico
- Contraforte (calcanheira) reforçado.
- Solado antiderrapante em PU (poliuretano) de bidensidade.
- Solado resistente ao escorregamento em piso cerâmico contendo óleos e/ou detergentes.
- Calçado indicado contra agentes abrasivos e escoriantes.
- Calçado para uso eletricista.

*O couro animal no processo de curtimento é separado em duas camadas que se chamam Vaqueta e raspa: VAQUETA – É a parte externa da pele, também conhecida como flor e onde estão os pelos.
** TNT - tecido nãotecido é um aglomerado de fibras construídas de forma desencontrada entre si que apresenta alta porosidade e permite absorção dos suores dos pés.

## Aplicações

- Calçado Ocupacional Básico – com biqueira termoplástica apenas para a conformação do bico. Não resistente a impactos.
- Uso eletricista - Tipo I.

# CALÇADO OCUPACIONAL - SPORT

## Restrições de uso

- Calçados sem biqueira de aço não devem ser utilizados em locais com risco de queda de objetos pesados sobre os pés.

## Modo de usar

- Optar pelo calçado correto para cada tipo de trabalho. Em caso de dúvidas, procurar orientação junto ao técnico ou engenheiro de segurança do trabalho.
- Certifique-se que o sapato possui calçamento adequado antes da utilização contínua.
- Escolha o calçado que melhor se adaptar ao seu tamanho de pé.
- Para maior conforto use com meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.
- Manter a palmilha sempre limpa e seca.

## Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Para maior conforto use com meias de algodão que absorvem o suor dos pés. Meias sintéticas não proporcionam este benefício.
- Evitar o uso constante dia após dia, dando tempo para secar os suores absorvidos, e evitar proliferação de fungos, bactérias e mau cheiro.
- Todos os materiais empregados na fabricação deste calçado são atóxicos e não oferecem riscos de processos alérgicos no contato com a pele.
- Calçados apresentando sujidade intensa, rasgos ou cortes promovidos pelo excesso de uso devem ser substituídos.
- Limpar e higienizar periodicamente com o uso de detergente neutro.
- Manter a palmilha sempre limpa e seca. Ela é removível.
- Recomenda-se não submeter a lavagens.
- Calçados de segurança, por norma, não podem sofrer reparo/manutenção devendo ser substituídos por novos.

| Qtde. embalagem | Descrição / tamanho | | Código |
|---|---|---|---|
| 01 par | Calçado ocupacional sport sem biqueira de aço | 37 | **5357 306 037** |
| | | 38 | **5357 306 038** |
| | | 39 | **5357 306 039** |
| | | 40 | **5357 306 040** |
| | | 41 | **5357 306 041** |
| | | 42 | **5357 306 042** |
| | | 43 | **5357 306 043** |

## Informações adicionais

- Solado bidensidade é constituído de camadas de PU (poliuretano) expandido e injetado diretamente no cabedal. A camada mais dura é a que fica em contato com o piso dando resistência e durabilidade. A camada intermediária, de consistência macia proporciona um pisar mais confortável.
- Hidrolização – É o fenômeno químico que se dá nos solados de PU (poliuretano), após mais ou menos 180 dias de armazenamento sem uso. O PU se desintegra ficando líquido por que retorna ao seu estado natural de origem. O calçado fica totalmente sem condições de uso.

## Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar em local seco e arejado, longe das fontes de calor, inclusive luz solar e de substâncias químicas corrosivas.
- A vida útil deste calçado está relacionada com a forma de uso e dos cuidados pós-uso.
- Na estocagem adotar o sistema PEPS – Primeiro que Entra Primeiro que Sai.
- Não estocar calçados com solado em PU por prazo superior a 180 dias para evitar a hidrolização do solado.
- Validade de 180 dias a partir da data de fabricação.

## Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.