

## TERMINAL ELÉTRICO ISOLADO OLHAL



## Olhal

- Terminal produzido com tubo em cobre estanhado e revestimento em nylon.
- Temperatura de trabalho: -40°C a 105°C.
- Voltagem máxima: 600V.

## Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente

Tel.: (11) 4613-1900 www.wurth.com.br

Qtde. embal.	Cabo mm²	Comp total (L) mm	Diâmetro Olhal externo (B) mm	Diâmetro Olhal interno (d2) mm	Diâmetro externo encaixe (D) mm	Diâmetro interno encaixe (d1) mm	Cor	Códigos	Imagem
100 unidades	0,5 - 1,5	19,6	6,6	4,0	4,1	1,7	Vermelho	0967 400 061	○ <b>&gt;==</b>
		21,0	8,0	5,0				0967 400 062	() ===
		26,8	11,6	6,0				0967 400 063	O=
		26,8	11,6	8,0				0967 400 064	<b></b>
50 unidades		30,7	13,6	10,0				0967 400 065	
100 unidades	1,5 - 2,5	19,5	6,6	4,0	4,5	2,3	Azul	0967 400 071	() <b>(</b>
		22,0	8,5	5,0				0967 400 072	O==
		27,0	12,0	6,0				0967 400 073	0
		27,0	12,0	8,0				0967 400 074	
50 unidades		30,7	13,6	10,0				0967 400 075	
100 unidades	4 - 6	22,0	7,2	4,0	6,5	3,4	Amarelo	0967 400 081	CP .
		25,5	9,5	5,0				0967 400 082	0
		29,0	12,0	6,0				0967 400 083	0
		33,7	15,0	8,0				0967 400 084	0
50 unidades		33,7	15,0	10,0				0967 400 085	

