

LIMPA CHASSIS



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Limpa e desengraxa superfícies metálicas.
- Produto solúvel em água.
- Economia de tempo na aplicação, utilizando um produto para duas finalidades (limpeza e brilho).
- Alto rendimento.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Shampoo com cera.
- Protetor de superfície.
- Limpa sider.
- Detergente para metal e pedra (Limpa baú).

Descrição do produto

O Limpa Chassis é um desengraxante alcalino concentrado, desenvolvido para a limpeza de superfícies metálicas incrustadas com óleo, graxas, barro, dentre outros.

Características

- Alto poder de limpeza.
- Não possui solvente.
- Produto com dupla-ação: limpa e revitaliza o brilho da superfície metálica.
- Produto concentrado, 1L de produto faz até 26L de solução pronto uso.
- Pode ser utilizado em lavadoras de alta pressão.
- Para otimizar o poder do produto, dilua o mesmo em água quente.

Aplicações

- Limpeza de chassis, motor, suspensão, pisos de cozinhas industriais, sanitários, pisos metálicos industriais, dentre outros.

Restrições de uso

- Produto de base alcalina. Não misturar com outros produtos químicos.
- Nunca aplicar sobre superfície aquecida.

Modo de usar

- Agite antes de usar.
- Dilua o produto em água, fria ou quente, conforme indicação da tabela.
- Faça a aplicação à sombra, com a superfície fria.
- Aplique o produto sob pressão ou manualmente.
- Deixe agir sobre a superfície por no máximo 2 minutos.
- Não deixe o produto secar sobre a superfície.
- Enxague com água em abundância até remover todo o produto.

LIMPA CHASSIS

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Cor:	Opaco
Odor:	Característico
pH da solução 1%	11,0
Ponto de fusão:	-10°C
Solubilidade	Solúvel em água

Tabela de diluição

Diluição em água (parte de produto : parte de água)	Tipo de limpeza
1:10	Pesada: superfícies metálicas com alto grau de incrustação.
1:25	Leve: superfícies metálicas com incrustação moderada e limpeza de modo geral.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.

Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente

Tel.: (11) 4613-1900

www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código	Observação
01 unidade	5L	3890 144 205	Item Linha
	20L	3890 144 220	
	50L	0890 144 221	Item Especial. Venda Sob encomenda. Prazo de 15 dias para faturamento. Faturamento somente pela empresa 10
	200L	0890 144 222	