

## GRAFITE EM SPRAY W-MAX



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Reduz o atrito entre as partes deslizantes.
- Ação duradoura.
- Alcança áreas de difícil acesso.
- Não escorre.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desengraxante Express W-MAX.
- Desengripante W-MAX.
- Silicone Spray W-MAX.

### Descrição do produto

O Grafite Spray W-MAX é um lubrificante natural seco, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.

### Características

- Lubrificante a seco.
- Resiste a alta temperatura e esforços mecânicos.
- Alto poder de penetração.

### Aplicações

- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, canaletas de vidro, cadeados, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.

### Modo de usar

- Agite o produto antes de usar.
- Aplique o aerossol diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante.
- Em locais de difícil acesso, utilize o bico prolongador.

## GRAFITE EM SPRAY W-MAX

### Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

Estado físico	Líquido premido
Base química	Grafite natural
Cor	Cinza escuro metálico
Odor	Inodoro
Ponto de fulgor	-60°C (propelente)
Ponto de fusão	3650°C (grafite natural)
Solubilidade	Insolúvel em água

### Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
06 unidades	200ml / 115g	<b>0893 052 411</b>