

GRAFITE



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Reduz o atrito entre as partes deslizantes.
- Ação duradoura.
- Alcança áreas de difícil acesso.
- Não escorre.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desengraxante Universal Eco-w.
- Rost Off.
- Silicone Spray.
- Lubrificante a Seco com PTFE.

Descrição do produto

O grafite é um lubrificante natural seco, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.

Características

- Lubrificante a seco.
- Resiste a alta temperatura e esforços mecânicos.
- Alto poder de penetração.
- Lubrificante em pó (versão 15g).

Aplicações

Pó

- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, canaletas de vidro, cadeados, trilhos, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.
- Especialmente utilizado quando se necessita de lubrificação em altas temperaturas.

Spray

- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, canaletas de vidro, cadeados, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.

Modo de usar

Pó

- Limpe previamente a superfície a tratar, garantindo que a mesma esteja isenta de lubrificantes antigos.
- Aplique o produto diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante.

Spray

- Agite o produto antes de usar.
- Aplique o aerossol diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante.
- Em locais de difícil acesso, utilize o bico prolongador.

GRAFITE

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

	Pó	Spray
Aparência	Pó	Líquido premido
Base química	Grafite natural	Grafite natural
Cor	Cinza escuro metálico	Cinza escuro metálico
Odor	Inodoro	Inodoro
Ponto de fulgor (°C)	NA	-60 (Propelente)
Ponto de fusão (°C)	3650	3650
Solubilidade	Insolúvel em água	Insolúvel em água

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Descrição	Código
24 unidades	15g	Pó	0893 052 15
01 unidade	65ml / 25g	Spray	0893 052 65
	200ml / 100g	Spray	0893 052 001

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.