

HSW PREMIUM



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Produto pronto para uso.
- Não necessita de profissional especializado para fazer a aplicação.
- Não é necessário desmontar o sistema
- Ação imediata.
- Aplicação simples e prática.
- Agradável fragrância.
- Elimina odores desagradáveis, inclusive cigarro, deixando o ambiente com a sensação de limpeza.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Limpador Universal.
- Filtro Pólen.
- HSW AIR.

Descrição do produto

O produto HSW PREMIUM foi especialmente desenvolvido para limpeza do sistemas de ar condicionado e ventilação em veículos automotivos e ambientes.

Não mancha plásticos, feltros, bancos, tecidos, couro ou carpetes. Possui uma fragrância agradável e não alérgica, eliminando odores desagradáveis como de cigarro e de animais.

Características

- Produto incolor.
- Fragrância agradável.
- Rápida e prática aplicação em forma de névoa.
- Pronto uso.
- Não é necessário desmontar o sistema.

Aplicação

- Limpeza do sistema de ar condicionado e ventilação de veículos automotivos leves, pesados e utilitários.
- Limpeza de sistema de ar condicionado e ventilação em hotéis, motéis, empresas, indústrias, residências, condomínios, escolas, academias, lojas, entre outros.
- Todo e qualquer ambiente que se queira efetuar a limpeza, tais como escritórios, salas, quartos, recepção, entre outros.

Restrições de uso

- Não utilizar na linha aeronáutica, em aviões e helicópteros.
- Não indicado para hospitais e clínicas hospitalares.

HSW PREMIUM

Modo de usar

► Aplicação automóveis:

- Ligue o veículo.
- Coloque todo o conteúdo (70ml) do produto dentro do equipamento HSW AIR (não incluso), ligado à uma rede de ar.
- Abra os defletores de ar do veículo e mantenha na posição frontal.
- Ligue o ar condicionado do veículo.
- Regule o botão de ventilação na velocidade 3.
- Acione o modo recircular.
- Acomode o equipamento no assoalho, ao lado do passageiro.
- Regule a velocidade da névoa girando o registro. Evite a saída de respingo pelo bocal.
- Direcione o bocal do aparelho de modo que o ar condicionado puxe a névoa para caixa evaporadora e dutos.
- Feche os vidros e as portas do veículo.
- Após 30 minutos, desligue a emissão da névoa através do registro.
- Retire o equipamento, abra os vidros e as portas do veículo.
- Deixe o produto agindo ainda por 10 minutos.
- Desligue o ar condicionado e o veículo.

► Aplicação Cargo:

- Coloque o produto na medida indicada dentro do equipamento de nebulização (item não incluso).
- Ligue o equipamento e direcione a névoa até a entrada de ar do aparelho de ar condicionado.
- Quando necessário, fixe o bocal do equipamento na grade central com o gancho metálico.
- Posicione o ar na posição "circular".
- Para limpeza de ônibus, vans e caminhões, deixe agir por 60 minutos.
- Desligue o aparelho de nebulização.
- Deixe o ar funcionando por mais 20 minutos para total ação do produto.

► Aplicação em Ambientes:

- Coloque o produto na medida indicada dentro do equipamento de nebulização (item não incluso).
- Ligue o equipamento e direcione a névoa até a entrada de ar do aparelho de ar condicionado.
- Para limpeza de ambientes, deixe agir por 2 horas para cerca de 100m².
- Desligue o aparelho.
- Aguarde por 20 minutos e a limpeza estará completa.

Indicação de rendimento

- Indica-se a utilização de 400 ml de produto para a higienização de uma área de 25 m².
- A máquina irá evaporar esta quantidade de produto em um período de 60 minutos (1 hora).
- Em áreas maiores, utilize relação de proporção.

Exemplo (apenas ilustrativo):

- Quantidade de produto a utilizar: Assim como multiplicamos a área de 25 m² por 4, faremos o mesmo com o volume inicial de produto que era de 400 ml, ou seja, 400 ml x 4 = 1600 ml.
- Tempo de evaporação: Se o tempo de evaporação para a área de 25 m² era de 60 minutos (1 hora), basta também multiplicarmos tal tempo por 4, ou seja 4 x 60 = 2400 minutos (ou 4 horas).
- Vale lembrar que o ideal é dispor a máquina de modo que a névoa emitida possa alcançar todo o ambiente.
- Para isto, basta dividir a sala em quadrantes iguais e movimentar o equipamento respeitando o tempo de aplicação em cada quadrante

Exemplo (apenas ilustrativo):

- Suponhamos higienizar uma área de 100 m² (que é equivalente a 4 vezes a área mínima de 25 m²).
- Basta posicionar a máquina por 60 minutos (tempo mínimo para cada 25 m²) em cada um dos quadrantes durante este período:

25 m² 60 minutos	25 m² 60 minutos
25 m² 60 minutos	25 m² 60 minutos

HSW PREMIUM

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Aspecto	Líquido
Cor:	Branco
Odor:	Lavanda
pH(solução a 1%)	7,0 +/- 0,5
Densidade a 20°C	1,01 g/cm³
Temperatura de aplicação	+10°C a +50°C
Ponto de ebulição	+100°C

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	70 ml	0893 764 70
01 unidade	5 L	0893 764 50 (*)

(*) Venda exclusiva para empresa de ônibus

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.