

HSW PRO 3 - LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO



**ELIMINA
ODORES**



**LIMPA SISTEMA DE
AR CONDICIONADO**



**AUXILIA NO CONTROLE
DE MICROORGANISMOS**

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Produto pronto para uso.
- Limpa o sistema de ar condicionado, neutraliza odores e auxilia no controle de microrganismos.
- Não precisa de ação mecânica para limpeza.
- Limpa desde os dutos do sistema de ar condicionado até os bancos e estofados (parte interna do veículo).
- Não é necessário desmontar o sistema para efetuar a limpeza.
- Neutraliza odores desagradáveis como tabaco, restos de alimentos, urina e mofo.
- Evita a formação de mau cheiro proveniente de microrganismos.
- Libera no ambiente um aroma agradável de média duração.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Máquina HSW Air System.
- HSW Granada.
- Filtro Pólen.
- Limpador Universal.
- Kit Limpeza e Hidratação de couro.

Descrição do produto

O HSW PRO 3 é um limpador de base tensoativa, de alta eficiência, com aplicação em forma de nebulização e com ação 3 em 1. Atua como um neutralizador de odor, controlando odores desagradáveis como tabaco, urina e mofo do ambiente e de tecidos. Efetua a limpeza do sistema de ar condicionado, atuando desde os dutos até o interior do veículo, como estofados, carpetes e forros. Além disso, o produto ainda auxilia no controle da proliferação de microrganismos, quebrando as moléculas de gordura que os alimentam, deixando no ambiente uma agradável fragrância.

Certificação

- Laudo de eficácia na neutralização de odores.
- Laudo de eficácia no controle de proliferação de microrganismos.

Características

- Produto de alta eficiência, com ação 3 em 1.
- Ação tensoativa que auxilia na penetração do produto em todo o veículo.
- Limpa o sistema de ar condicionado.
- Auxilia no controle de microrganismos.
- Limpeza completa em um só produto.
- Neutraliza maus odores.
- Fragrância agradável.

Aplicação

- Para limpeza do sistema de ar condicionado, ventilação e habitáculo de veículos, caminhões e ônibus.

Modo de usar

- Utilize exclusivamente o equipamento HSW Air System, conforme manual explicativo.
- Para pessoas alérgicas ou com baixa tolerância à cheiros/perfumes, recomenda-se que o veículo fique ligado no modo recirculação por mais 5 a 10 minutos com as portas do veículo abertas.

► Aplicação automóveis:

- Ligue o veículo.
- Coloque todo o conteúdo (80ml) do produto dentro do equipamento HSW AIR (não incluso), ligado a uma rede de ar.
- Abra os defletores de ar do veículo e mantenha na posição frontal.
- Ligue o ar condicionado do veículo.
- Regule o botão de ventilação na velocidade 3.
- Acione o modo recircular.

HSW PRO 3 - LIMPADOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO

- Acomode o equipamento no assoalho, ao lado do passageiro.
 - Regule a velocidade da névoa girando o registro. Evite a saída de respingo pelo bocal.
 - Direcione o bocal do aparelho de modo que o ar condicionado puxe a névoa para caixa evaporadora e dutos.
 - Feche os vidros e as portas do veículo.
 - Após 30 minutos, desligue a emissão da névoa através do registro.
 - Retire o equipamento, abra os vidros e as portas do veículo.
 - Deixe o produto agindo ainda por 10 minutos.
 - Desligue o ar condicionado e o veículo.
- Aplicação Cargo:
- Coloque o produto na medida indicada dentro do equipamento de nebulização (item não incluso).
 - Ligue o equipamento e direcione a névoa até a entrada de ar do aparelho de ar condicionado.
 - Quando necessário, fixe o bocal do equipamento na grade central com o gancho metálico.
 - Posicione o ar na posição "circular".
 - Para limpeza de ônibus, vans e caminhões, deixe agir por 60 minutos.
 - Desligue o aparelho de nebulização.
 - Deixe o ar funcionando por mais 20 minutos para total ação do produto.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Aspecto	Líquido
Cor:	Transparente
Odor:	Característico (matéria prima)
pH	7,0 +/- 0,5
Ponto de ebulição	100°C
Densidade	1,01g/ml
Limite de explosividade	Produto não explosivo
Solubilidade	Solúvel em água

Para mais informações, por favor, contate:

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	80 ml	0893 764 702
	250 ml	0893 764 703