

GRAXA SPRAY CHAIN LUBE ROAD



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Alto poder de penetração.
- Quanto maior o atrito entre as partes, maior adesividade.
- Reduz o atrito, eliminando o ruído entre as partes.
- Não ataca plásticos e borrachas.
- O solvente evapora imediatamente, formando um filme lubrificante.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desengraxante Express.
- Rost Off.
- Orings.
- Kit relação.

Descrição do produto

A graxa Chain Lube Road é uma graxa líquida em spray, com efeito duradouro para lubrificação da transmissão e de partes móveis da motocicleta. Quanto maior o atrito entre o produto e as peças, maior o poder de aderência à superfície. Possui resistência à água, inclusive salgada e quente; protege contra a corrosão; reduz o atrito e elimina os ruídos provenientes de impactos e vibrações.

Produto de base sintética, não ataca borrachas e plásticos, evaporando o solvente imediatamente e criando um filme lubrificante resistente à temperatura de trabalho entre -35°C a +200°C.

Características

- Graxa líquida de baixa viscosidade.
- Ótima aderência.
- Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração.
- Base sintética, não danifica o retentor da corrente.
- Solvente de alta volatilidade.

Aplicações

- Correntes de transmissão convencionais e com o-ring, x-ring, z-ring.
- Rolamentos blindados.
- Cabos de comando.
- Pinos e dobradiças.
- Engrenagens.
- Superfícies deslizantes.

Modo de usar

- Limpe as superfícies.
- Agite o produto por 30 segundos antes de aplicar.
- Aplique o produto diretamente no ponto a ser lubrificado.

GRAXA SPRAY CHAIN LUBE ROAD

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Cor	Marrom claro
Odor	Característico
Ponto de ebulição	-11°C
Ponto de fulgor	-26°C
Pressão de vapor a 20°C	2.600mbar
Densidade	0,7213g/m ³
Solubilidade	Insolúvel em água

Importante

- Por conter silicone em sua composição, recomenda-se aplicar longe da área de pintura.
- Evite aplicar sobre superfícies quentes e molhadas.
- Mantenha a embalagem fechada após o uso.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	65ml / 45g	3890 48 65
	200ml / 140g	0893 106 200
	500ml / 350g	0893 106 500

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.