

SERRAS MANUAIS PARA DRYWALL



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Dentes travados.
- Cabo em madeira.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Lâmina de corte com dentes travados e afiados.
- Dupla linha de corte.
- Cabo anatômico em plástico ABS emborrachado.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Lâmina em aço com dentes travados.
- Lâmina fixada com 3 parafusos.
- Ponta em ângulo para cortes em seções.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Fitas para Dry Wall.
- Bits ponta dupla torque médio.
- Parafuso trombeta para gesso.

Serra Manual Drywall 6"

Características

- Lâmina de 6" em aço temperado com 1mm de espessura.
- Cabo de madeira.
- Dentes travados (7 dentes por polegada).
- Largura da lâmina reduzida para cortes em curva.

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	0695 937 102

Serra Manual Drywall 6" Profissional

Características

- Lâmina de 6" em aço temperado com 1,3mm de espessura.
- Cabo anatômico em plástico ABS emborrachado.
- Dentes travados com dupla afiação (9 dentes por polegada).
- Ponta afiada para furo inicial.
- Dupla linha de corte.
- Largura da lâmina reduzida com ponta afinada para cortes em curva.

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	0695 937 103

Serrote Drywall 14"

Características

- Lâmina de 14" em aço com 1mm de espessura.
- Cabo anatômico em madeira.
- Dentes travados (7 dentes por polegada).
- 3 parafusos para fixação do cabo, proporcionando um corte preciso.
- Ponta em ângulo para cortes de secção de gesso.

Qde. Embalagem	Código
01 unidade	0695 937 101

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 -Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br