

## SILICONE SPRAY W-MAX



### Descrição do produto

O silicone spray W-MAX é adequado para lubrificação de superfícies metálicas e não metálicas; restauração do brilho e proteção contra raios U.V. em plásticos e borrachas; repele umidade em componentes elétricos além de limpeza em geral em superfícies como couro, plástico, borracha e madeira.

### Características

- Produto evita aderência de sujidades, deixando as superfícies livres de atrito reduzindo seu desgaste.
- Antiestático, evita o acúmulo de poeiras, mantém as superfícies limpas e brilhantes.
- Protege as superfícies metálicas contra umidade, oxidação, corrosão e ferrugem, prolongando assim sua vida útil.
- Após aplicação mantém-se estável.
- Protege contra raios U.V., lubrifica, limpa e dá brilho.
- Evita o ressecamento de peças plásticas e borrachas.
- Proporciona um acabamento limpo, seco e com brilho duradouro.
- Evita e protege as superfícies contra efeitos da maresia.

### Aplicações

- Lubrificação e proteção de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira, cerâmica e etc.
- Protege cabos e chicotes elétricos e eletrônicos.
- Desmolda de peças plásticas para equipamentos eletrônicos.
- Manutenção de equipamentos na linha de produção.
- Lubrificação de mesas de guilhotinas gráficas.
- Tratamento superficial em mármore e granitos, exceto pisos.
- Lubrificação da canaleta do vidro automotivo.
- Manutenção das partes plásticas do interior do veículo.

### Restrições de uso

- ▶ Não utilizar o produto em:
  - Pedais.
  - Manoplas.
  - Selins e bancos de moto e bicicleta.
  - Pisos e assoalhos.

### Modo de usar

- Limpe e seque a superfície a ser tratada.
- Agite a lata antes de usar.
- Aplique o produto a uma distância de 20cm.
- Em locais de difícil acesso, utilize o prolongador.



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Protege plásticos, borrachas e metais.
- Reduz o atrito e conseqüentemente o desgaste.
- Evita ruídos.
- Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas.
- Protege contra a maresia.
- Propriedade desmoldante.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Linha de limpeza W-Max.
- Desengripante W-Max.
- Limpa contato W-Max.

## SILICONE SPRAY W-MAX

### Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

Estado físico	Líquido pressurizado
Cor	Incolor
Odor	Característica
Viscosidade e Brook. Cf n°6 a 25°C	30 a 60 seg
pH	6,0 - 7,5
Limite de explosividade	50°C
Densidade	0,97 - 1,01g/cm <sup>3</sup>
Taxa de liberação	60 a 100g/min
Pressão interna a 50°C	45 a 65 Psi
Solubilidade	Insolúvel em água

### Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
12 unidades	300ml / 200g	<b>0893 221 311</b>