

## GERADOR DE FUMAÇA DETECTOR DE VAZAMENTOS



### Descrição do produto

Equipamento projetado para localizar vazamentos em sistemas automotivos de forma rápida e precisa a partir do aquecimento do óleo mineral. Feito de forma controlada e segura, gera fumaça de boa densidade e de fácil visualização.

### Possui dois modos de teste:

**Modo Ar:** Permite a detecção de vazamentos por meio da pressão de ar gerada no sistema.

**Modo Fumaça:** Facilita a localização precisa do vazamento por meio de fumaça.

### Características

- Grande variedade de adaptadores.
- Botão ajustável para controlar a vazão de ar e fumaça.
- Manômetro integrado para verificação de pressão.
- Design compacto e leve para transporte.
- Aplicação Universal.

### Acessórios que acompanham o equipamento:

- 1 cabo de Alimentação 12V com garras revestidas para ligação direta na bateria do veículo.
- 1 mangueira com ponta cônica de 1,5m de comprimento para passagem de ar ou fumaça.
- 1 adaptador universal em cone emborrachado.
- 2 adaptadores de ponta cônica emborrachada.
- 1 adaptador inflável para vedação do ponto de entrada.
- 8 tampões cônicos de borracha rígida - Medidas de 5mm até 75mm.
- 1 frasco de óleo de teste de 30ml.
- 1 chave para núcleo de Válvula.
- 1 adaptador para sistema de cânter com rosca de 1/4" x 19FPP e mangueira.

### Aplicação

- Diagnóstico de vazamentos no sistema de admissão.
- Teste de vazamentos em componentes do sistema de combustível.
- Inspeção de vedações, juntas e conexões em tubulações automotivas.
- Verificação do sistema de arrefecimento.
- Escapamentos.
- Turbocompressor e intercooler.
- Vedações de Portas.

### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Detecção rápida de vazamentos.
- Acompanha gama completa de adaptadores e tampões.
- Possui regulador de vazão.
- Manômetro integrado.
- Fácil de transportar.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desingraxante Express.
- Luvas.
- Óculos de segurança.
- Lanterna Saturn.
- Pano de microfibra.

## GERADOR DE FUMAÇA DETECTOR DE VAZAMENTOS

### Modo de usar

- Ler atentamente o manual de instruções.

### Informações de segurança

- Sempre utilizar o equipamento em áreas bem ventiladas.
- Se a temperatura da máquina ultrapassar 75 °C, haverá o desligamento automático para proteger o operador e o equipamento.

### Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 06 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

### Importante

- A Wurth do Brasil não irá fornecer o fluido de abastecimento para o modo fumaça.
- Recomenda-se a utilização de glicerina ou óleo mineral, produtos de fácil aquisição no mercado.

### Dados Técnicos

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Alimentação                | 12 V               |
| Reservatório de óleo       | 12 mL              |
| Pressão de saída (Nominal) | < 15 PSI           |
| Vasão (Nominal)            | < 6 L / min.       |
| Potência nominal           | 65 W               |
| Medidas                    | 250 x 160 x 165 mm |
| Peso                       | 3.7 kg             |
| Temperatura de trabalho    | 0 a 65 °C          |

### Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900 / [www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

| Qtde.<br>embalagem | Código             |
|--------------------|--------------------|
| 01 unidade         | <b>0715 53 262</b> |