

## LIMPA RADIADOR - OIL REMOVER



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Remove graxas, óleos e óxidos ferrosos do sistema de arrefecimento.
- Não agride metais, mangueiras, juntas ou componentes plásticos.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Selante biodegradável para radiador.
- Aditivo de arrefecimento.
- Medidor de Compressão do Sistema de Arrefecimento.
- Óculos de segurança.

### Descrição do produto

Produto para limpeza do sistema de arrefecimento de veículos e máquinas, removendo óxidos ferrosos, óleos, graxas e incrustações. Sua fórmula não agride metais, mangueiras, juntas ou componentes plásticos, promovendo uma limpeza eficiente sem comprometer a integridade do sistema.

### Características

- Remove óleos e graxas do sistema de arrefecimento.
- Não agride os componentes do sistema.
- Promove limpeza sem comprometer o sistema.

### Aplicações

- Sistema de radiadores automotivos, cargo, moto e motores estacionários.

### Modo de usar

- Elimine a causa da contaminação (ex: substituição de junta, radiador de óleo ou trocador de calor).
- Esgote todo o líquido do sistema de arrefecimento.
- Complete o sistema com água limpa e todo o conteúdo do frasco no sistema.

### Para veículos leves:

- Adicione 1 unidade de 500ml, ligue o motor e funcione o veículo por 30 minutos.

### Para veículos pesados:

- Adicione 2 unidades de 500ml, ligue o motor e funcione o veículo por 50 minutos.
- Desligue o motor e aguarde o resfriamento parcial do sistema.
- Realize o enxágue completo com água limpa.

### Restrições de Uso

- Produto recomendado para uso profissional.

## LIMPA RADIADOR - OIL REMOVER

### Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos.
- Evitar o contato com a pele.
- Não ingerir.

### Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- CONSERVE FORA DE ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +30°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

Cor	Azul
Aspecto	Líquido
Densidade a 20°C	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidade em água	Solúvel
pH	7,5 a 8,5

### Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	500ml	<b>0893 556 005</b>

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.