FRESA HSS PARA ALUMÍNIO E PVC



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Alta resistência.**
- **Pode ser usado em perfis até 4mm.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Óleo de corte .**
- **Escova de vedação.**
- **EPI.**

Descrição do Produto

Fresa para alumínio e PVC que permite efetuar furos de diversas configurações em perfis em alumínio, ligas de metal e PVC.

Características

- Fabricado em aço rápido HSS (M2).
- Encaixe cilíndrico.
- Disponível nos diâmetros de 4 a10mm.
- 3 modelos disponíveis: curta, média e longa.
- Velocidade de trabalho recomendada:
  - Plásticos de baixa dureza: De 12.000 até 18.000 RPM.
  - Plásticos de média/alta dureza: De 12.000 até 18.000 RPM.

Aplicação Fresagem

- Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas.
- Espessura máxima do material a fresar: **4mm**.








Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto

- Use sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras.
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.

Para mais informações por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

FRESA HSS PARA ALUMÍNIO E PVC

Qtde. embalagens	Descrição	Ø Fresa (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento de Trabalho (mm)	Ø Haste (mm)	Imagens Ilustrativas	Código
01 unidade	4X12X60X6MM	4	60	12	6		**0612 041 260**
	5X12X60X8MM	5	60	12	8		**0612 051 260**
	5X20X80X8MM	5	80	20	8		**0612 052 080**
	5X35X80X8MM	5	80	35	8		**0612 053 580**
	5X25X80X8MM	5	80	25	8		**0612 052 580**
	5X35X100X8MM	5	100	35	8		**0612 525 100**
	5X55X100X8MM	5	100	55	8		**0612 555 100**
	6X30X80X8MM	6	80	30	8		**0612 063 080**
	6X45X90X8MM	6	90	45	8		**0612 064 590**
	8X14X80X8MM	8	80	14	8		**0612 081 480**
	8X30X80X8MM	8	80	30	8		**0612 083 080**
	8X50X120X8MM	8	120	50	8		**0612 850 120**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

JB_EB_30/04/2025 / F 489527