COLA PVA EXTRA MULTIÚSO BRANCO





Descrição do produto

COLA PVA é um adesivo de alta viscosidade para colagem de vários tipos de materiais porosos. A base de poliacetato de vinila, emulsionado (misturado) em água. Produto isento de cargas minerais. Sem características tóxicas, de fácil aplicação, utilizado em colagens com prensagem fria ou quente.

Características

- Alta concentração, 30% à 35% de sólidos.
- Não escorre durante a aplicação.
- Solução aquosa (isento de solventes).
- Produto isento de cargas (maior pureza).
- Total transparência do filme após a secagem.
- Resistência na colagem.

Aplicações

- MDF, MDP.
- Compensado.
- Madeira.
- Fórmica.
- Papel e papelão.
- Tecido.
- Fabricação de molduras de gesso para construção civil.
- Materiais porosos em geral.
- Utilizado em processos convencionais de colagem (prensagem à frio e quente).

Restrições de uso

- Não é recomendado para aplicação em locais que terão contato com água ou umidade.
- Não cola Polipropileno, Poliuretano, PTFE e Polietileno.

Modo de usar

- Limpe as superfícies, garantindo que as mesmas estejam limpas e secas.
- Aplique o produto apenas em uma das superfícies. Junte as partes imediatamente.
- Mantenha a peça sob pressão até a secagem total do adesivo.
- Tempo de cura poderá variar conforme temperatura e umidade ambiente. Normalmente entre 3 a 4 horas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Alta concentração.**
- **Forma película após aplicado.**
- **Por ser um produto à base de água, garante fácil limpeza no equipamento.**
- **Não escorre ao ser aplicado.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **EPI´s**
- **Desengraxantes.**
- **Espátulas.**
- **Lixa wood.**

COLA PVA EXTRA MULTIÚSO BRANCO

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Informações adicionais

Rendimento:

- O rendimento da cola dependerá dos materiais que estão sendo colados, assim como da quantidade de cola empregada e da habilidade de aplicação do profissional.
- A média de rendimento da COLA PVA EXTRA MULTIUSO BRANCO é de 160 a 200 g/m² para montagens e 100 a 150 g/m² para a laminação.

Dados técnicos

Aspecto	Líquido
Cor	Branco
Filme	Transparente e flexível
Viscosidade Brookfield RVT (sp 3/20 rpm a 25 °C)	8.000 a 13.000 mPa.s
pH a 25°C	4,0 - 5,0
Teor de sólidos (%)	30 - 35

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	1 Kg	**0892 247 001**
	5 Kg	**0892 247 005**
	10 Kg	**0892 247 010**
	50 Kg	**0892 247 050**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.