

ISOLASTIC PAREDES



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Cria um revestimento impermeável e durável.
- À base de água.
- Resistente aos raios ultravioletas.
- Alta flexibilidade.
- Excelente capacidade de cobrir pequenas rachaduras.
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Islastic Lajes.
- Impelast PRO.
- Selablock.
- Estrutela.

Descrição do produto

Isolastic Paredes é uma membrana líquida elástica ideal para isolamento de paredes e fachadas, criando um revestimento durável, forte e impermeável.

Características

- Produto monocomponente.
- Produto à base de água.
- Cria um revestimento de alta durabilidade.
- Resistente aos raios ultravioletas.
- Alta flexibilidade.
- Excelente capacidade cobrir pequenas rachaduras.
- Aceita pigmentação com a adição de corantes líquidos.
- Rendimento: 250g p/ m² por demão.

Aplicação

- Aplicação em paredes, muros e fachadas, principalmente os externos.
- Pode ser utilizado para impermeabilizar diversas superfícies, tais como concreto, madeira compensada, entre outros.
- Isolamento de elementos estruturais complicados, tais como tubos de passagem e canos, obtendo uma camada de cobertura sem quaisquer juntas.

Restrição de uso

- Não aplique quando a temperatura ar estiver abaixo de +5 °C ou a umidade relativa acima de 80%, ou se o clima estiver chuvoso.
- Não é recomendado aplicar a membrana em concavidades onde se formam poças de água após a chuva.
- Não é recomendado para utilização em lajes e telhados.
- Produto não cobre rachaduras ou trincas.

Modo de usar

- Regularize a parede caso haja necessidade.
- Limpe e remova toda a poeira e o excesso de massa.
- Dilua o Isolastic Paredes em 10% de água para cada demão.
- Aplique o Isolastic Paredes sobre a superfície com um rolo ou pincel, em duas camadas.
- Após a primeira demão aguardar 6 horas para aplicação da segunda demão.
- Não há necessidade de aplicar mais do que duas demãos.
- O Isolastic Paredes aceita pigmentação de corantes líquidos. Utilizar no máximo 1 bisnaga de 34 ml para o balde de 4,5kg e 3 bisnagas de 34ml para o balde de 18kg, e misturar bem até obter homogeneidade.

ISOLASTIC PAREDES

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após a utilização total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50 °C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Para mais informações por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São vicente
Tel.: (11) 4613 1900
www.wurth.com.br

Dados técnicos

Estado físico	Líquido denso
Cor	Branco
Odor	Característico
Densidade a 25 °C	1,24 g/cm ²
Tempo de cura entre as demãos	6 horas
Tempo de cura total para liberação da área	8 horas
Alongamento	160%
Recuperação após alongamento por 25%	60%
Concentração de compostos orgânicos voláteis	45 - 55%
Temperatura de aplicação	+5 °C a +40 °C

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	18kg	0892 200 176

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.