

FERRAMENTA PNEUMÁTICA P/ MONTAGEM COIFA UNIVERSAL DA JUNTA HOMOCINÉTICA



Descrição do produto

Ferramenta pneumática para montagem da Coifa Universal da junta homocinética. Rapidez e praticidade.

Características

- Garras metálicas.
- Corpo fabricado em plástico de alta resistência.
- Capacidade de expansão de 25 mm a 100 mm.

Aplicação

- Coifa Universal Standard e 4x4, fabricada em neoprene.

Restrições de uso

- Não utilizar a ferramenta pneumática em coifas fabricadas com outros tipos de materiais como: Borracha (NBR), Nitrílica, Sintética, Termoplástica (Hytrel) etc.

Risco de rasgos, ruptura da coifa ou quebra da ferramenta.

Importante

- O uso desta ferramenta em coifas que não sejam fabricadas em matéria-prima Neoprene de alta elasticidade, poderá causar rasgamento ou ruptura.
- **Risco de a ferramenta não conseguir expandir as garras, devido ao material da coifa não ser compatível ao recomendado.**

Prazo de validade.

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).



Praticidade e fácil de usar.



Rapidez na montagem.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Fácil manuseio.
- Ganho de tempo.
- Pouco esforço.
- Não é necessário desmontar a junta homocinética ou transmissão.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Alicates para abraçadeira de coifa homocinética.
- Coifa universal.
- Óleo pneumático S10.
- Conjunto lubrificador.

FERRAMENTA PNEUMÁTICA P/ MONTAGEM COIFA UNIVERSAL DA JUNTA HOMOCINÉTICA

Modo de usar

- Conectar na rede pneumática.
- Não é necessário a ferramenta estar permanentemente conectada a linha de ar. Após a abertura das garras e a coifa universal estirada, pode desconectar da linha de ar e levar até a área de trabalho, facilitando o processo de montagem.



Montar a coifa universal na ferramenta pneumática com as garras da ferramenta totalmente fechadas, de forma que as garras da ponta ultrapassem o diâmetro menor (lado eixo).



Apertar o botão de acionamento da ferramenta para que as garras comecem a se abrir, e a coifa comece a se estirar (alargar) de forma que consiga sobrepassar a junta homocinética.



Acoplar a ferramenta de forma que coifa sobrepasse a junta homocinética.



Apertar o botão de acionamento para que as garras da ferramenta se fechem e a coifa volte ao seu tamanho original e na posição de montagem.

Dados técnicos

Pressão de trabalho (bar-psi)	6,2 - 90
Niple entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol-mm)	3/8" - 10mm
Peso	2Kg
Diâmetro da coifa homocinética	20-95mm

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	0703 200 311

Itens de reposição

Qtde. embalagem	Descrição	Código
01 unidade	Gaxeta 102 x 9 mm	0709 200 305
	O-Ring 6 x 2 mm	0709 200 311

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br