

## WURTH LINER – REVESTIMENTO PROTETIVO POLIURETANO 2K



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Proteção estrutural contra impacto e abrasão.
- Formação de película contínua sem emendas.
- Resistência superior à corrosão.
- Redução de ruído e vibração.
- Propriedade antiderrapante (dependendo da textura).
- Alta durabilidade com baixa manutenção.
- Versatilidade de aplicação e acabamento.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Pistola Aplicadora Liner 2k.
- Kit Bico Para Aplicador Liner 2k.
- Massa Poliéster VAKU Light.
- Spray de Zinco.

### Descrição do produto

Revestimento protetivo bicomponente de poliuretano (2K) de alta performance, desenvolvido para aplicações automotivas e industriais que exigem proteção extrema. Forma uma camada contínua, resistente e texturizada, criando uma barreira durável contra impacto, abrasão, agentes químicos e intempéries, semelhantes aos sistemas tradicionais de proteção de caçambas e superfícies expostas.

### Características

- Sistema poliuretano 2K de alta resistência (Revestimento e Catalisador).
- Acabamento texturizado
- Excelente resistência a impacto, abrasão, produtos químicos, umidade, corrosão e radiação UV.
- Aderência em múltiplos substratos.
- Pode ser sobrepintado após cura total.

### Aplicações

- Caçambas de pickup.
- Assoalhos e carrocerias.
- Para-choques e partes inferiores.
- Compartimentos de carga.
- Veículos off-road e utilitários.

### Restrições de uso

- Não aplicar o produto diretamente sobre o metal descoberto ou sobre superfícies sem preparação adequada
- Deve ser aplicado sobre superfícies com primer.

### Modo de usar

#### Preparação:

- Lixar, limpar e desengraxar completamente, removendo ferrugem, óleo, graxa e outros contaminantes.
- Não aplicar sobre substratos não preparados.

#### Mistura:

- Misturar 210g de catalisador em 790g de Wurth Liner (adicionar diretamente na embalagem a quantidade indicada de catalisador, dentro da própria lata de Wurth Liner).
- A mistura sempre deve ser de 1 lata de Liner 2K + 1 lata de Catalisador Liner 2K.
- Feche novamente a embalagem.
- Agitar vigorosamente por, no mínimo, 2 minutos.
- A mistura pode ser aplicada em até 1 hora após o preparo.

## WURTH LINER – REVESTIMENTO PROTETIVO POLIURETANO 2K

### Aplicação:

- Aplicar a uma distância de 20 a 30 cm.
- Aplicar 1 a 2 demãos, respeitando um tempo de secagem de 45 a 60 minutos entre elas.
- Para aplicação com pistola para revestimento de carroceria (UBS), ajuste a pressão entre 30-60psi (2 a 4bar).

### Dicas Importantes:

- Este produto pode ser aplicado com a pistola de Bate Pedra.
- Este produto pode ser aplicado com a Pistola de Pintura HVLP bico 1.7.

### Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a 5°C à 25°C.
- A temperatura de manuseio não deve ultrapassar 25°C por longos períodos.
- Validade: Catalizador: 18 meses  
Liner 2K: 24 meses.

### Dados técnicos

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo                                            | Poliuretano bicomponente |
| Proporção                                       | 3:1 (790g : 210g)        |
| VOC                                             | 389-530 g/L              |
| Vida útil da mistura                            | 1 hora a 20°C            |
| Secagem ao toque                                | até 1h                   |
| Liberação para montagem                         | após 3 dias              |
| Resistência a condições severas após cura total | após 7 dias              |
| Cor                                             | Preto                    |
| Pressão de aplicação                            | 2-4 bar/ 30 - 60psi      |
| Distância                                       | 20 a 30cm                |
| Rendimento                                      | 2,5-6,5 m²               |
| Temperatura ideal                               | 20°C                     |

| Qtde. embalagem | Descrição                         | Conteúdo | Código              |
|-----------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| 01 unidade      | Catalizador Liner 2k              | 210g     | <b>0892 075 211</b> |
|                 | Liner 2k Revestimento PU Acrílico | 790g     | <b>0892 075 790</b> |

### Itens vendidos separadamente

| Qtde. embalagem | Descrição                                                          | Código              | Imagem                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 unidade      | Pistola Aplicadora Wurth Liner 2K + Kit de Bicos e Tubos de Sucção | <b>0891 106 011</b> |  |
|                 | Kit de Bicos e Tubos de Sucção para Reposição                      | <b>0891 106 111</b> |  |

### Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900 / [www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.