# REMOVEDOR DE CIMENTO

## PRINCIPAIS VANTAGENS

- Produto registrado e liberado por orgãos reguladores.
- Não contém substâncias proibidas.
- Alto poder de remoção.
- Cheiro suave, não agressivo.
- Não agride pintura.
- Baixa periculosidade, não oferece risco de morte com sua utilização (pictograma de caveira).

## PRODUTOS ASSOCIADOS

- Sprays W-MAX.
- Discos abrasivos W-MAX.
- Discos diamantados W-MAX.
- Fita isolante Energy.

## Descrição

O Removedor de cimento W-Max é um desincrustante ácido de alto poder, indicado para remoção de resíduos de concreto, argamassa e gesso de diferentes superfícies como piso, ardósia, cerâmica, betoneira, andaimes, caminhões, etc.

## Características

- Produto registrado na Anvisa.
- Produto concentrado: 1litro faz até 6 litros de solução.
- Base ácida: ação penetrante, desincrustante e restauradora de superfície.
- Produto de rápida ação diminuindo a necessidade de esforço mecânico.
- Alto poder de penetração e limpeza em substratos porosos.
- Baixo odor.
- Não contém ácido fluorídrico, composto proibido por lei por sua periculosidade a vida (risco de morte, pictograma de caveira). Não ataca superfícies quando aplicado corretamente.
- Não agride pinturas.

## Aplicações

- Remoção de resíduos e incrustações de concreto, argamassa e gesso em superfícies como pisos, ardósias, cerâmicas, betoneiras, andaimes, elevadores, ferramentas manuais, moldes, formas metálicas, etc.
- Ideal para remoção de altos níveis de sujidade/incrustações.
- Pode ser utilizado para limpeza pós obra de fachadas, necessitando somente de enxágue com água, dispensando o uso intermediário de detergente, reduzindo o custo das lavagens de fachadas e pisos, com economia na compra de produtos e redução de 33% no tempo de aplicação e mão de obra.

## Restrições de uso

- Nunca dilua o produto em um frasco metálico.
- Não deixe o produto secar na peça.
- Quando aplicado puro ou deixado sobre a superfície por mais tempo que o indicado, pode danificar as superfícies.
- Usar equipamento de proteção individual (EPI).

## Modo de usar

- Pode ser aplicado puro ou diluído conforme indicação (vide tabela em aplicação), em um frasco plástico limpo.

# REMOVEDOR DE CIMENTO

## Aplicação

- Dilua o produto em água de acordo com a tabela abaixo.
- Lave a superfície, removendo a sujeira mais grossa.
- Espalhe o produto na superfície.
- Esfregue a superfície com o auxílio de uma vassoura ou escova, quando necessário.
- Deixe o produto agir por no máximo 10 minutos, sem que o material seque.
- Enxágue com água em abundância, até remover por completo o produto.
- Quando necessário, repita a aplicação.

| Tipo de Limpeza | Superfície | Parte do produto: parte de água |
|---|---|---|
| Limpeza leve | Leves incrustações como ferramentas manuais | 1:5 |
| Limpeza moderada | Pisos, ardósias, moldes | 1:3 |
| Limpeza pesada | Superfícies metálicas como betoneiras, andaimes, estruturas metálicas e fortes incrustações | puro a 1:1 |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Estado Físico | Líquido Opaco |
| Cor | Sem cor |
| Odor | Característico |
| pH em solução a 1% | 1,5 |
| Ponto de Ebulição | 100°C |
| Densidade | 1,025 |
| Solubilidade | Totalmente solúvel em água |

## Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

## Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazenar longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

## Importante

- Não deixe o produto agindo por mais tempo do que o indicado.
- Não deixe o produto secar sobre a superfície.
- Caso o produto seque na peça, reaplique o mesmo para fazer a remoção.
- É aconselhável testar o produto em uma pequena área antes da aplicação.

## Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

| Qtde. embalagem | Descrição | Conteúdo | Código |
|---|---|---|---|
| Caixa com 6 | Concentrado | 1L | **0893 037 901** |

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.