

PU 40



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Não tem cheiro forte.
- Não encolhe.
- 3 anos de garantia em aplicações externas.
- Não amarela.
- Não mancha pedras naturais.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Aplicador manual.
- Desengraxante universal ECO-W.
- Fita de mascaramento (tipo crepe).
- Aplicador de selantes a bateria.

Descrição do produto

Selante monocomponente à base de polímero híbrido com foco em vedação interna/ externa e colagens leves. Não amarela, não encolhe e não mancha pedras naturais.

Características

- Não mancha pedras naturais.
- Selante de baixo módulo.
- Não contém solventes.
- Ótimo retorno elástico.
- 3 anos de resistência UV.

Aplicações

- Vedação interna ou externa e acabamento em esquadrias de alumínio, fixação de cubas em pedra natural, vedação e acabamento de portas e janelas, fixação rodapés. Reparos em calhas e rufos.
- Vedação e acabamento em: corrimãos, guarda corpo, portões, mezaninos, tubulações etc. Pode ser utilizado em juntas de, no máximo, 0,5mm.

Restrições de uso

- Não utilizar para vedação perimetral externa.
- Não utilizar para juntas de dilatação.
- Não utilizar como selante técnico em construção civil.
- Não utilizar para fixação de espelhos.
- Não utilizar para vedação ou fixação de calhas de aluzinco/ galvalume.
- Não utilizar para fixação ou vedação em ACM.
- Não utilizar em juntas maiores do que 0,5mm.

Modo de usar

- A superfície deve estar totalmente limpa, deixando-a isenta de gordura ou poeira, oxidações ou tintas remanescentes.
- Os substratos não absorventes, tais como vidros, telhas e plásticos, devem ser limpos com pano embebido com produto de limpeza.
- Corte o bico do cartucho, acople o bico aplicador e introduza-o no aplicador (item não incluso).
- Aplique em cordões contínuos na superfície, certificando que o selante preencheu o vão e/ou uniu ambas as superfícies.
- Faça acabamento do produto utilizando espátula apropriada antes da formação da pele do produto.

PU 40

Informação de segurança, limpeza do produto e manuseamento do produto.

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar protegido do sol e da chuva.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar perto de alimentos, bebidas ou medicamentos, inclusive os destinados a animais.
- Armazenar longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido nem a temperaturas superiores a +50 °C.
- Validade: 15 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Densidade	1,75 g/cm ³
Taxa de cura em 24 horas	2,5mm/dia
Tempo de formação de película	10 - 30 minutos
Tensão de Ruptura	0,9 MPa
Alongamento	100%
Capacidade de movimentação	13%
Módulo	0,6 MPa
Resistência UV	2.500h
Dureza	45

Para mais informações, por favor contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Cor	Código
1 unidade	230ml/400g	Branco	0892 181 400
		Cinza	0892 181 401
		Preto	0892 181 402
	470ml/800g	Branco	0892 181 800
		Cinza	0892 181 801
		Preto	0892 181 802

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.