

## ESTRUTELA



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Rapidez no trabalho.
- Reforço estrutural para impermeabilizações e vedações.
- Alta durabilidade.
- Distribui as tensões uniformemente.
- Produto maleável e resistente.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Linha selablock.
- Estilete.
- Pu construção.
- Aplicador .

### Descrição do produto

A Estrutela é uma tela de poliéster para reforço estrutural de impermeabilizações, reparo de juntas e trincas que distribui as tensões uniformemente entre as áreas aplicadas e reduz o consumo de impermeabilizantes, reduzindo o número de demãos necessárias. Possui excelente resistência à tração, além de resistência ao ataque de cimento e cal. De alta durabilidade e fácil manuseio, a ESTRUTELA torna o trabalho do aplicador mais rápido e prático. Compatível com a maioria dos impermeabilizantes e materiais de construção.

### Características

- Fácil manuseio.
- Excelente resistência à tração.
- Resistente ao ataque de cimento e cal.
- Reduz o consumo de impermeabilizantes.

### Aplicações

- Indicado para aplicações em impermeabilizações de lajes em grandes dimensões e reservatórios, bem como em aplicações de impermeabilização ou vedação com adesivos e selantes tais como PU 's e selantes acrílicos.
- Para reforço na impermeabilização em: junções, reparo de trincas, ralos, cantos e outros locais sujeitos a movimentações.
- Para reparo de trincas, fissuras ou juntas.

### Modo de usar

- Meça e corte a ESTRUTELA na dimensão desejada.
- Aplique a ESTRUTELA sob a primeira camada do produto ainda úmido, ou conforme a orientação do produto aplicado, quando houver.
- Evite que a tela fique corrugada e descolada. Caso isso ocorra, aguarde o impermeabilizante ou selante secar bem, corte a tela com uma tesoura e reaplique o impermeabilizante sobre a mesma.

## ESTRUTELA

### Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Ao manusear utilize EPI's como óculos de proteção e luvas, evitando contato com a pele.
- Se houver respingo nos olhos, lave-os em água corrente imediatamente. Se houver irritação, procure um médico.
- A embalagem uma vez aberta, deve ser armazenada sempre bem fechada e em local fresco, arejado ao abrigo de luz solar direta e longe das fontes de calor.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenamento em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar direta e fontes de ignição.
- Produto não possui prazo de validade, desde que armazenado sob condições corretas.

### Importante

- A Estrutela é um reforço para impermeabilizações e vedações, portanto deve ser utilizado justamente com impermeabilizantes ou selantes de alta qualidade.

### Dados técnicos

Composição	100% poliéster com tratamento em PVC
Dimensão	3,5 x 3,5mm
Cor	Branca
Gramatura	53,33 g/m <sup>2</sup>
Espessura	0,22mm
Força máxima de ruptura	36,23Kgf
Alongamento na força Máxima	21,19%
Resistência ao rasgo	14,53Kgf

### Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	1 tela com 1,05 m x 50m	<b>0519 015 050</b>