

ANTICORROSIVO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Fácil aplicação.
- Protege o sistema de arrefecimento.
- Não danifica os componentes do sistema de arrefecimento.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Limpa radiador.
- Selante para radiador.
- Termodensímetro.
- Refratômetro.

Descrição do produto

O Anticorrosivo para Radiadores é um fluido Pronto Uso a base aditivos de alta performance destinados à proteção dos sistemas de arrefecimento automotivos contra a corrosão, a cavitação e a formação de incrustações. Sua composição, à base de inibidores de corrosão orgânicos e inorgânicos, garante excelente compatibilidade com metais comumente encontrados nos circuitos de arrefecimento, como alumínio, cobre, latão, ferro fundido e aço.

Características

- Forma uma película protetora sobre as superfícies metálicas internas, impedindo a ação de agentes oxidantes e prolongando a vida útil do sistema.
- Compatível com os sistemas de arrefecimento.
- Previne corrosão, cavitação e formação de incrustações.

Aplicações

- Radiadores de carros, caminhões e motocicletas
- Motores estacionários.

Modo de usar

- Esvazie completamente o reservatório e se necessário realize a limpeza do sistema com limpa radiador.
- Produto pronto para uso, completar o sistema. Não exceder o limite indicado.

Importante

- Verifique o nível da solução semanalmente. Se houver perda excessiva de líquido, verifique possíveis vazamentos e procure um profissional especializado.

ANTICORROSIVO

Informações de segurança e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 60 meses a partir da data de fabricação.

Para mais informações, por favor contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Dados Técnicos

Cor	Rosa
Durabilidade	240.000 km
Aspecto	Líquido
Ponto de congelamento	-8 °C
Ponto de ebulição	101 °C
Densidade a 20 °C	1,03 g/cm ³

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	5L	5982 153 280