

PU 60 PISOS



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Baixo VOC, isento de solvente.
- Alta durabilidade.
- Alta resistência à intempéries.
- Aceita pintura.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- PU 40 Construção.
- Fita Crepe.
- Estilete.

Descrição do produto

O PU 60 Pisos é um Selante monocomponente à base de polímero modificado de alta performance, de alto módulo, especialmente desenvolvido para as mais diversas aplicações existentes na Construção Civil em áreas internas e externas.

Características

- Baixo VOC, sendo isento de solventes e isocianato.
- Excelentes propriedades físicas e mecânicas.
- Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química.
- Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo, o que ocasionaria manchamento.
- Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio).
- Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar).

Aplicação

- Selamento de juntas longitudinais (juntas construtivas) e de juntas de controle em pisos de concreto.
- Selamento de juntas de movimentação e periféricas de pisos industriais de concreto, observando projeto específico.
- Para juntas em geral, que requeiram Dureza Shore A elevada, como pisos de concreto, painéis pré-fabricados e esquadrias.

Modo de usar

- A superfície aplicada deverá estar limpa, isenta de contaminações e impregnações de partículas de graxa, óleo, tinta, alcatrão, cera, ferrugem, asfalto, agentes desmoldantes, materiais pulverulentos e impermeabilizantes.
- Cortar o bico do cartucho, colocá-lo na pistola aplicadora e aplicar no local desejado.

PU 60 PISOS

Informação de segurança, limpeza do produto e manuseamento do produto.

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação: luva nitrílica, óculos de segurança e máscara com filtro para vapores orgânicos.
- Não aplicar sobre superfícies aquecidas.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50 °C.
- Validade: 15 meses a partir da data de fabricação.

Informações adicionais

- A dimensão da junta em aplicações típicas na construção varia ao longo do dia, resultando de variáveis como a temperatura, assim como ao longo de todo o ano devido às mudanças sazonais.
- A largura da junta deve ser calculada para absorver o movimento da junta.

Dados técnicos

Tempo de formação de pele (min)	10 a 20
Cura 24 horas (mm)	2,5
Densidade (g/cm ³)	1,7
Duzera (Shore A)	55 ± 5
Tensão na Ruptura (MPa)	1,5
Alongamento na ruptura (%)	150
Módulo a 100% (MPa)	1,0
Capacidade de movimentação (%)	12,5

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Cor	Código
01 unidade	460ml/800g	Branco	0892 100 460
		Cinza	0892 100 461