

EXTRATOR E COLETOR PNEUMÁTICO DE ÓLEO 70L



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Extração a vácuo.
- Reservatório de 70 litros.
- Copo medidor para visualização da qualidade do óleo.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Ferramentas Manuais.
- Luvas.
- Lanterna de pescoço.

Descrição do produto

O extrator e coletor pneumático de óleo utiliza ar comprimido para acionar um gerador de vácuo, criando rapidamente uma forte pressão negativa que permite a extração de óleo de maneira eficiente. Com capacidade de armazenamento de 70 litros e um sistema ajustável para diferentes veículos, o drenador é um item imprescindível para os centros automotivos.

Características

- **Tecnologia a vácuo:** Extrai óleo rapidamente em apenas 3 minutos, aumentando a eficiência e a produtividade. Cinco diferentes mangueiras para diversos modelos de veículos.
- **Copo Medidor Temperado à Prova de Explosão:** Resistente a altas temperaturas e corrosão, ideal para armazenar diversos tipos de óleo usado. O design graduado de 10L permite que a equipe de manutenção observe facilmente a qualidade do óleo e meça com precisão o volume.
- **Reservatório:** O tanque de aproximadamente 70 litros tem grande capacidade para armazenar óleo usado, reduzindo a necessidade de esvaziamento frequente e aumentando a eficiência do trabalho.
- **Estrutura de 1,5mm:** Garante desempenho à prova de vazamentos e derramamentos, proporcionando segurança durante a operação.
- **Bandeja coletora de óleo:** Com 400mm de diâmetro e capacidade de 20 litros, oferece uma área espaçosa para coleta de óleo, facilitando a operação.
- **Altura Ajustável:** Possui uma estrutura com haste de elevação ajustável de altura, com um ajuste de até 1,5 metros, permitindo flexibilidade na altura conforme a necessidade.
- **Rodízios Giratórios 360°:** Equipado com rodízios giratórios 360° para facilitar a mobilidade, e os rodízios possuem mecanismo de travamento para maior capacidade de carga.

Aplicações

- Oficinas mecânicas de motos, veículos leves e pesados.
- Concessionárias e centros automotivos.
- Empresas de Frotas e Transporte.
- Locadoras de Veículos.

EXTRATOR E COLETOR PNEUMÁTICO DE ÓLEO 70L

Importante

- Não exceda a temperatura de operação de 60 °C para evitar danos aos componentes. Certifique-se de que o equipamento esteja instalado e fixado corretamente antes de realizar a extração de óleo. Verifique se a válvula de segurança está funcionando antes de cada uso.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme o CDC (Código de defesa do consumidor).

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Dados técnicos

Pressão de entrada de ar	6 - 8 bar
Capacidade do copo medidor	10L (2.6 gal)
Pressão de descarga de óleo	0.6 - 0.8 bar
Capacidade da bandeja	20L (5.3 gal)
Consumo de ar	150 L/Min
Temperatura de operação	40 - 60°C
Quantidade de mangueiras	5 PCS
Capacidade do reservatório	70L (18.5 gal)
Diâmetro do Funil	400 mm
Ajuste de altura	De 1300 mm até 1500 mm

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	0715 939 070