

## ROST OFF®



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Excelente capacidade de desengripar peças enferrujadas.
- Excelente capacidade de aderência.
- Excelente proteção contra a corrosão.
- Não agride peças de borracha ou plástico.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Parafusos e roscas.
- EPI's.
- HHS.

### Descrição do produto

O Rost Off é um desengripante, lubrificante e protetivo para peças metálicas. Possui excelente aderência na superfície em que é aplicado, não escorrendo, garantindo que o produto tenha ação no local desejado.

### Características

- Excepcional capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado.
- Excelente capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza.
- Excelente proteção contra a corrosão.
- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido.
- Não agride peças de borracha ou plástico.
- Excelente capacidade de aderência nas peças.

### Aplicações

- Desengripa peças metálicas enferrujadas, como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças, etc.
- Protege máquinas e equipamentos que entrem em contato com a água, deixando-os lubrificadas.
- Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas.
- Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumentos, cabos, correntes, cadeados, armas, eixos, roldanas. Atua como protetor contra oxidação.
- Limpa superfícies metálicas, deixando uma fina camada protetora.

### Modo de usar

- Agite a lata antes de usar.
- Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir.
- Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem.
- Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.

## ROST OFF®

### Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

Base	Óleos vegetais
Cor	Amarelado
Odor	Característico
Densidade a 15°C da substância ativa (g/cm <sup>3</sup> )	0,506 - 0,583
Rigidez dielétrica (kV)	15,0
Resistência à corrosão (Salt Spray)(h)	96

### Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	65ml	<b>0890 200 065</b>
12 unidades	300ml	<b>0890 200 11</b>
12 unidades	600ml	<b>0890 200 600</b>
01 unidade	5L	<b>0890 200 120</b>