

BATERIAS DE ÍONS DE LÍCIO PARA FERRAMENTAS A BATERIA



Descrição do produto

A série de baterias de íons de lítio Würth oferece potência consistente, tempo de operação prolongado e longa vida útil para ferramentas a bateria profissionais. Projetadas com tecnologia de proteção inteligente, essas baterias garantem desempenho confiável em ambientes exigentes. Compatíveis exclusivamente com a nova linha de ferramentas a bateria WÜRTH, fornecem potência estável para aplicações de perfuração, esmerilhamento, fixação e corte.

Características

- Tecnologia avançada de íons de lítio: Fornece energia consistente sem efeito memória.
- Estrutura robusta: Carcaça plástica durável de alta resistência.
- Proteção inteligente das células: Realiza o controle de dos ciclos de carga e descarga, protegendo contra sobrecorrente, sobretensão e sobretensão.
- Design otimizado: Compacto e leve para maior equilíbrio e conforto.
- Controle de temperatura: Garante a troca de calor estável mesmo em condições extremas.
- Encaixe universal: Compatível com todas as ferramentas Würth de tensão correspondente.
- Indicador do nível de carga: Visualização rápida do nível de carga.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Sem efeito memória.
- Proteção inteligente contra sobrecarga.
- Controle de temperatura.
- Encaixe universal.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Carregador de baterias Würth.
- Ferramentas a bateria Würth.
- Bolsa de ferramentas.

		Carregador		
		12V / 1,5 A	20V / 4 A	
Bateria	12V / 2Ah	90	-	Tempo de Carregamento (min)
	20V / 2 Ah	-	30	
	20V / 4 Ah	-	60	
	20V / 5 Ah	-	75	
	20V / 8 Ah	-	120	

Restrições de uso

- Siga o manual do usuário para todas as instruções de segurança, carregamento e operação.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Limpe a bateria com um pano seco ou levemente úmido.
- Não a mergulhe em água.
- Mantenha os terminais limpos e secos para garantir uma conexão adequada com a ferramenta.
- Evite usar produtos químicos de limpeza, solventes ou materiais abrasivos na bateria.

BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO PARA FERRAMENTAS A BATERIA

Condições de armazenamento e prazo de validade

- A temperatura de armazenamento recomendada para a ferramenta e bateria é de 0°C a 45°C.
- Armazenamento da bateria:
 - Remova as baterias da ferramenta quando não estiverem em uso.
 - Armazene baterias parcialmente carregadas (cerca de 40 a 60%) para armazenamento a longo prazo.
 - Evite o contato com objetos metálicos para prevenir curtos-circuitos. Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda

Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Tensão	Capacidade	Peso	Código
1 unidade	12V	2Ah	0,173 kg	5702 801 021
	20V	2Ah	0,380 kg	5702 801 023
		4Ah	0,650 kg	5702 801 043
		5Ah	0,650 kg	5702 801 053
		8Ah	1,060 kg	5702 801 083

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

09.03.0011