

EXTRATOR PNEUMÁTICO DE FLUIDOS



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Peças duráveis e de alta resistência.
- Compatível com uma ampla gama de veículos.
- Acompanha maleta plástica para organização e proteção.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Ferramentas manuais.
- Lanternas.
- Limpador de freios.

Descrição do produto

Equipamento pneumático para sucção de fluidos. Permite a extração através de ar comprimido.

Características

- Fabricado em plástico ABS de alta resistência.
- Sistema de extração pneumático (ar comprimido).
- Pode extrair 4 litros de óleo em 15 minutos.
- Sistema de travamento automático quando o reservatório fica cheio.
- Pode extrair fluidos através do tubo da vareta de óleo de veículos automotivos.
- Contém 01 mangueira flexível principal de 1,5m e mais 02 mangueiras com adaptadores para extração de óleo do motor e outros fluidos.

Aplicação

- Extração de fluidos como óleo de motor, óleo de transmissão, líquido de freio e líquidos de arrefecimento de veículos leves e pesados, motores marítimos, motores estacionários e maquinários industriais.

Restrições de uso

- Este equipamento não foi projetado para ser utilizado com gasolina, produtos químicos, venenos, ácidos, alcalinos, ou líquidos altamente solventes.
- Não utilizar o equipamento para limpar aquários por sucção ou armazenar outros líquidos inflamáveis.

Modo de usar

- Ler e seguir o manual de instruções

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Manter o equipamento com o reservatório fechado.
- Esvaziar o reservatório de fluído contaminado regularmente.
- O fluído de freio é corrosivo, e pode danificar a pintura do veículo quando derramado.
- Descartar todos os fluidos de acordo com as normas específicas de descarte.
- Nunca remover o engate rápido com o equipamento em funcionamento.

EXTRATOR PNEUMÁTICO DE FLUIDOS

Importante

- É de responsabilidade do profissional o teste e a garantia do serviço.
- A utilização do equipamento no processo de sangria de freio, o profissional deve verificar e garantir o perfeito funcionamento após o processo de sangria.
- Verificar se o sistema apresenta vazamentos, ou ar.
- Nunca reutilizar o fluido retirado do sistema.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 6 meses.

Dados técnicos

Capacidade	9 L
Entrada de ar	1/4" NPT
Pressão de trabalho de acordo com a viscosidade	90 - 170 PSI 6,2 - 11,7 bar
Funcionamento	Pneumático
Temperatura máx. de trabalho	100°C
Peso	3,0 kg

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	0715 045 117

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.