

CHAVE DE IMPACTO 1" LONGA 3200NM



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Baixo índice de manutenção.
- 3 níveis de torque para ajuste.
- Mecanismo Pinless*.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Carretel pneumático de 1".
- Conjunto regulador lubrificador.
- Óleo pneumático S10.
- Conectores pneumáticos.

Descrição do produto

Equipamento projetado para garantir desempenho superior, mesmo nas condições mais exigentes, permitindo que os operadores trabalhem com rapidez e eficiência. É ideal para parafusos de até M45 de diâmetro.

Características

- Mecanismo Pinless*.
- Juntas de nylon para evitar vazamento.
- Chave seletora para inversão da rotação.
- Alça lateral auxiliar.

*Pin Less: Sistema de impacto sem pinos. O dispositivo de impacto é uma peça única e reforçada que proporciona maior vida útil ao mecanismo, e de alto desempenho em trabalhos que exigem maior torque.

Aplicações

- Máxima produtividade para trabalho intensivo com rodas de caminhões, ônibus e equipamentos pesados.

Importante

- Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas podem resultar em sérias lesões ao usuário.
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrificador e mangueiras) e óleo lubrificante).

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

CHAVE DE IMPACTO 1" LONGA 3200NM

Dados técnicos

Encaixe	1"
Torque Máx. para aperto	(2300 lb ft) (3200 N.m) (326,30 Kgf.m)
Mecanismo de impacto	Pinless clutch
Pressão de operação	90 PSI (6,3 bar)
Peso	16,71 Kg
Consumo de ar	850 L/min
Conexão	1/2" NPT
Diâmetro mínimo de mangueira	3/4" o 1"
Ruído	121,8 db
Vibração	22 m/s ²
Rotações	3200 RPM

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Nível	Faixa de torque aprox. (Nm-Kgf.m)
1	1180 lb ft / 1600 N.m / 163 kgf.m
2	1696 lb ft / 2300 N.m / 234,53 kgf.m
3	2360 lb ft / 3200 N.m / 326,30 kgf.m

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	5714 377 036

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.