

MASSAFIX PRO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Reduz em até 50% a umidade.
- 1L de MASSAFIX substitui em média 10 sacos de cal.
- Aumenta a resistência.
- Evita fissuras.
- Melhor aderência na desempenadeira em argamassa e paredes.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Chapiscomix.
- Removedor de Cimento.
- PU Construção.

Descrição do produto

O Massafix é um aditivo concentrado que propicia melhor trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Aumenta a performance das argamassas em: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com MASSAFIX não necessitam ser curtidas.

Características

- Fácil aplicação.
- Dispensa o uso da cal hidratada e produtos similares.
- Maior economia.
- Aumenta a vida útil do reboco, evitando esfarelamento e decomposição da massa.
- Proporciona menor porosidade no substrato.
- Melhor plasticidade.
- Garante a impermeabilização da argamassa.

Aplicações

- Alvenaria, emboço (massa grossa) e reboco.

Modo de usar

- O substrato a ser aplicado a argamassa, deve estar previamente chapiscado com um composto de alto desempenho para argamassa chapisco como o CHAPISCOMIX e livre de umidade.
- Diluir o Massafix na água de amassamento conforme a dosagem indicada para cada aplicação. Utilizar sempre areia média e limpa. Abaixo a tabela de diluição:

| Local de utilização | Proporção cimento:areia |
|-------------------------------|-------------------------|
| Reboco interno e assentamento | Até 1:9 (em volume) |
| Reboco externo | Até 1:6 (em volume) |

Consumo

- O consumo do MASSAFIX é estimado de 100 a 200 ml/ saco de cimento de 50 kg e dependerá do traço e seus agregados e do tipo de aplicação.

Rendimento

- Galão 3,6L: 36 sacos de cimento.
- Balde 18L: 180 sacos de cimento.

MASSAFIX PRO

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazenar longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Estado físico | Líquido |
| Cor | Cinza Escuro |
| Odor | Característico |
| pH | 11-12 |
| Densidade | 1,01 a 1,02 g/cm ³ (20 °C) |

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

| Qtde. embalagem | Conteúdo | Código |
|-----------------|----------|---------------------|
| 01 unidade | 18L | 0893 210 218 |