

DISCO DE SERRA PARA MDF



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Velocidade de corte.
- Alta durabilidade.
- Poder de corte.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Adesivo Pur Pro.
- Óculos de proteção.
- Protetor auricular.
- Disco de lixa Wood.

Descrição do Produto

Disco de serra TCT com vídea para corte de MDF.

Características

- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação.
- Dentes com ponta de metal duro (vídea).
- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte.

Aplicações

- Utilizado para cortar compensado, MDF cru, MDF laminado (1 ou 2 fases), MDP cru e MDP (1 ou 2 fases).
- Discos 250 e 300mm: utilizado em esquadrejadeira, serra meia esquadria e serras de bacada.

Modo de usar

- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina.

Restrições de uso

- Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melanina, fórmica, entre outros.
- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação.
- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado.
- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação.
- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil.
- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas.
- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampas ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco.
- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos discos, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do disco.

DISCO DE SERRA PARA MDF

Informação de Segurança, Limpeza e Manuseio do Produto

- Sempre verificar o alinhamento do disco antes de iniciar o corte, para evitar danos à alma do disco como trincas ou partes soltas que possam causar acidentes.
- Sempre verificar se o disco está devidamente fixado ao eixo da máquina. Caso negativo, proceder com o aperto da flange de fixação da máquina conforme instruções do fabricante, descrito no manual da máquina.
- A vídea pode ser afiada, no entanto nunca afie o topo e as laterais, somente a face de ataque deve ser afiada.
- Sempre utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) indicados para a atividade.
- Consultar as instruções de segurança da máquina.
- Estar atento às restrições de uso dos discos.



Usar óculos de segurança ou viseiras para proteção ocular



Usar protetores auriculares



Usar máscaras de proteção



Usar luvas de segurança



Consultar as instruções de segurança

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Os discos devem ser armazenados na posição horizontal sobre superfície regular, sem ondulações ou concavidades e sem peso aplicado de forma desigual sobre a superfície de forma a evitar deformações e desalinhamentos.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. emb.	Ø mm polegadas	Furo Ømm	Anel de redução Furo Ømm	Nº de dentes	RPM máx	Velocidade Periférica	Tipo dente	Medidas dente	Espessura de corte	Espessura do disco	Código
01 unidade	250mm - 10"	30mm	-	80D	5.300	70m/s	WZ/ATB	8.0 x2.5-3.0 mm	2,8mm	2,2mm	0610 161 250
	300mm - 12"		-	96D	4.400		WZ/ATB	8.0 x2.5-3.4 mm	3,2mm	2,2mm	0610 161 300

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.