

LIMPADOR DE ESPUMA EXPANSIVA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Limpeza fácil e rápida
- Secagem rápida
- Não deixa resíduo.
- Aplicação manual ou com pistola.
- Aumenta a durabilidade da pistola aplicadora.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Expanfix
- Pistola aplicadora de espanfix
- Estilete
- Desengraxante Eco-W

Descrição do produto

Limpador à base de solventes utilizado para a limpeza de espuma expansiva de PU não curada.

Características

- Limpeza rápida.
- Alto poder de arraste.
- Rápida secagem.
- Limpador totalmente volátil, não deixa resíduos.
- Aplicação com pistola ou com atuador/pino pulverizador que acompanha o produto.

Aplicação

- Limpeza de cânulas e de pistola aplicadora de espuma expansiva.
- Limpeza de resíduos de espuma expansiva não curada.

Restrições de uso

- Nunca aplique o produto sob o sol.
- Nunca aplique o produto quando a peça estiver quente.
- Não aplicar o produto sobre superfície pintada, pode haver descoloração ou remoção da tinta.
- O produto não tem eficiência para remoção de espuma expansiva de PU já curada.

Modo de usar

Pistola aplicadora:

- Após o uso da espuma expansiva, retirar a lata da pistola e pressionar o gatilho para remover os resíduos de espuma existentes na pistola.
- Retirar a tampa do limpador e rosqueá-la na pistola aplicadora, certifique-se que encaixou corretamente a fim de evitar vazamentos.
- Pressionar o gatilho repetidamente até que a pistola esteja completamente limpa.

Aplicação manual:

- Fixar o atuador/pino pulverizador na válvula do Limpador de espuma expansiva.
- Pulverizar o produto a uma distância de aproximadamente 20cm sobre os resíduos de espuma expansiva de poliuretano não curada.
- Retirar os resíduos da espuma com um pano limpo e seco.

LIMPADOR DE ESPUMA EXPANSIVA

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar as latas na posição vertical com a válvula sempre para cima.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 48 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Densidade a 25 °C (g/ml)	0,805
Ponto de Fulgor (°C)	-40
Solubilidade em água	Insolúvel

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	500mL/350g	0892 160 211

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.