

CHAVE DE IMPACTO 1/2" MINI



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Tamanho reduzido.
- Ideal para trabalhos em espaço reduzido.
- Vários níveis de torque para ajuste.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Niple/Engate rápido de alta vazão.
- Mangueira espiral 3/8"/Carretel pneumático.
- Óleo Wurth Pneumatic S10.
- Conjunto lubrífil.
- Soquetes de impacto 1/2".

Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M14.

Características

- Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta.
- Seletor de torque em 3 níveis para aperto e 1 para desaperto.
- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador.
- Torque máximo de 550Nm = 56 Kfg.m.
- Mecanismo de impacto Jumbo Hammer*

*Jumbo Hammer: Sistema composto por 01 mecanismo de impacto (martelo) forjado e robusto.

Este sistema resulta em um torque balanceado, estável e suave. Recomendado para serviços leves. Evita danos durante o aperto ou desaperto no elemento de fixação.

Aplicações

- Manutenção em geral.
- Ideal para trabalhos em espaço reduzido como no motor, suspensão, transmissão e câmbio, entre outros.

Restrições de uso

- Não utilizar em elementos de fixação (parafusos e porcas) superiores a M14.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Antes de iniciar a operação da ferramenta, ler atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas pode resultar em sérias lesões ao usuário.
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

CHAVE DE IMPACTO 1/2" MINI

Importante

- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrificador), mangueiras e óleo lubrificante).
- Observar a recomendação do diâmetro (M) do elemento de fixação (parafuso/porca) recomendado. O não cumprimento, compromete o desempenho e vida útil da ferramenta.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Pressão de trabalho (bar-psi)	90 PSI - 6,2 bar
Consumo de ar (pcm-l/min)	3,5 - 100
Encaixe soquete (pol)	1/2"
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol-mm)	3/8" - 10mm
Peso	1,6 kg
Velocidade livre	8.000 RPM
Faixa torque (Nm-Kgf.m)	210 a 320 - 21 a 32
Torque máximo (Nm-Kgf.m)	550 - 56

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Seletor de torque

Nível	Faixa de torque aprox. (Nm-Kgf.m)	Torque máximo (Nm-Kgf.m)
1	210 - 21	550 - 56
2	320 - 32	
3	550 - 56	

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	5714 377 030

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.