

CHAVE DE IMPACTO 1/2" 860NM



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Mecanismo de Martelo Duplo.
- 5 níveis de ajuste de torque.
- Formato compacto com torque de 860Nm.
- Punho Ergonômico.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Niple/Engate rápido de alta vazão.
- Soquete de impacto 3/8".
- Carretel pneumático.
- Óleo Wurth Pneumatic S10.
- Conjunto lubrífil.

Descrição do produto

Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M16.

Características

- Carcaça robusta e fabricada em alumínio, pintura eletrostática a pó, cor preta.
- Seletor de torque em 5 níveis.
- Botão seletor de "reverso" para aperto ou desaperto.
- Exaustão de ar localizada no punho, fora da área de trabalho do operador.
- Torque máximo de 860 Nm.
- Mecanismo de impacto Twin Hammer (Martelo Duplo)*.

*Twin Hammer (Martelo Duplo): Sistema composto por dois mecanismos de impacto forjados e robustos que funcionam alternadamente. Este sistema resulta no aumento de torque constante, sendo extremamente confiável em funcionamento contínuo.

Aplicações

- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros.
- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque.

Importante

- Antes de iniciar a operação da ferramenta, leia atentamente o manual de instruções.
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas podem resultar em sérias lesões ao usuário.
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrífil e mangueiras) e óleo lubrificante.

CHAVE DE IMPACTO 1/2" 860NM

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

Dados técnicos

Pressão de Trabalho (bar - psi)	6,2 - 90
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol - mm)	3/8" - 10
Peso (Kg)	2,22
Velocidade livre (rpm)	8.000
Torque (Min - Max)	80Nm - 860Nm
Medidas (C x L x A)	232 x 75 x 220mm
Nível de ruído (dB)	95

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.

Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente

Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br



Nível	Faixa de torque aprox. (Nm-Kgf.m)
1	(191 lb ft / 260 N.m / 26,51 Kgf.m)
2	(302 lb ft / 410 N.m / 41,80 Kgf.m)
3	(413 lb ft / 560 N.m / 57 Kgf.m)
4	(523 lb ft / 710 N.m / 72,39 Kgf.m)
5	(634 lb ft / 860 N.m / 87,69 Kgf.m)

Qtde. embalagem	Código
01 unidade	5714 377 032

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.