

DISCO DE FIBRA PARA AÇO



Descrição do produto

Disco de fibra vulcanizada com grãos abrasivos de óxido de alumínio.

Desenvolvido para lixamento de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos e madeira.

Características

- Produzido com Grãos de Óxido de Alumínio.
- Bom acabamento.
- Costado em fibra vulcanizada.

Aplicações

- Desbaste de cordões de solda em aços ferrosos e não ferrosos.
- Desbaste de superfícies em aço carbono, metalon, madeira e outros.
- Remoção de pintura e oxidações (ferrugem).

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Fibra vulcanizada de alta resistência, proporciona bom acabamento e boa durabilidade.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Esmerilhadeira.
- Suporte rígido.
- Escovas metálicas.
- EPI's.

Qtde. Embalagem	Grão	Tipo de acabamento	Ø Disco		Código	Código
			mm	pol		
25 unidades	24	Desbaste	115	4.1/2"	0675 555 024	0580 555 024
	36				0675 555 036	0580 555 036
	50				0675 555 050	0580 555 050
	60	Acabamento			0675 555 060	0580 555 060
	80				0675 555 080	0580 555 080
	100				0675 555 100	0580 555 100
	120	Acabamento Fino			0675 555 120	0580 555 120
	24		180	7"	-	0580 556 324
	36	-			0580 556 336	
	40	-			0580 556 340	
	50	-			0580 556 350	
	60	Acabamento			-	0580 556 360
	80				-	0580 556 380
	100				-	0580 556 300
	120	Acabamento Fino			-	0580 556 320