

ALICATE PARA ANÉIS INTERNOS E EXTERNOS



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Pontas fabricadas em aço mola.
- Ponta reta ou curva conforme a necessidade e acessibilidade.
- Articulação sobreposta e parafusada.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Anéis elásticos.
- Chave de fenda.
- Rost Off.

Descrição do produto

Indicado para montagem e desmontagem de anéis elásticos internos e externos..

Características

- Ponta fabricada em aço mola de alta densidade.
- Acabamento fosfatizado.
- Cabo com revestimento plástico.
- Design compacto que proporciona fácil acesso a locais de espaço limitado.
- Articulação sobreposta e parafusada proporciona estabilidade durante o trabalho.
- Atende a norma DIN 5254.
- Para anéis de segurança interno conforme norma DIN 471e DIN 983.

Restrições de uso

- Nunca utilizar acessórios para aumento de força de abertura e fechamento.

Importante

- Nunca esmerilhar as pontas do alicate para diminuir o diâmetro, pois esta operação removerá a camada de dureza externa, reduzindo a vida útil da ferramenta.



Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).



Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Trava externa

Qtde. embalagem	DIN 5254 Forma	Ø (mm)	Código
01 unidade	 Ponta curva	3-10	5772 002 301
		10-25	5772 002 302
		19-60	5772 002 303
		40-100	5772 002 304
		85-140	5772 002 305
	 Ponta reta	3-10	5772 002 101
		10-25	5772 002 102
		19-60	5772 002 103
		40-100	5772 002 104
		85-140	5772 002 105

Trava interna

Qtde. embalagem	DIN 5254 Forma	Ø (mm)	Código
01 unidade	 Ponta curva	8-13	5772 002 201
		12-25	5772 002 202
		19-60	5772 002 203
		40-100	5772 002 204
		85-140	5772 002 205
	 Ponta reta	8-13	5772 002 001
		12-25	5772 002 002
		19-60	5772 002 003
		40-100	5772 002 004
		85-140	5772 002 005

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

08.04.0055