

DOBRADIÇA ANGULAR 165° SOFT CLOSE CLICK-ON - LINHA PRO



Descrição do Produto

A Dobradiça 165° é indicada para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc, onde existam necessidades especiais de abertura das portas.

Características

- Fabricado em aço, com acabamento niquelado.
- 50 mil ciclos de abertura.
- Sistema Soft Close para fechamento silencioso e suave.
- Abertura e fechamento em um único estágio (1W).
- Sistema de encaixe Click-On, permitindo fácil montagem e desmontagem.

Aplicação

- Fixação de painéis articulados e portas de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado entre outros materiais similares de espessura de 15 a 20 mm.

Restrições de uso

- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

PRINCIPAIS VANTAGENS

- 50 mil ciclos de abertura e fechamento.
- Alta resistência à oxidação.
- Fácil de montar e desmontar.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Brocas HSS.
- Ponteira PH2.
- Parafusos Chipboard.
- Parafusadeiras.

Qtde. embalagem	Matéria prima	Modelo	Carga/par	Ciclos	Peso (g)	Ø Caneco	Altura Caneco	Ângulo abertura	Código
10 unidades	Aço laminado a frio	Reta	25 kg	50.000	173	35 mm	11,5 mm	165°	0683 101 010

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.