

MINI DISCO DE MANTA ABRASIVA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- São duráveis e resistentes ao desgaste.
- Permitem trabalhar em áreas de difícil acesso.
- Fornecem um acabamento uniforme e controlado.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Disco abrasivo de corte.
- Disco flap.
- Retifica.
- Manta Abrasiva.

Descrição

Os mini discos de manta abrasiva são utilizados para uma variedade de tarefas de acabamento e polimento.

São úteis para trabalhar em áreas de difícil acesso devido ao seu tamanho compacto 2" / 50mm. Eles podem ser utilizados em locais estreitos ou com ângulos complicados onde outras ferramentas não alcançam facilmente.

O sistema de troca rápida (roloc) é uma característica conveniente que permite aos usuários trocar facilmente os discos abrasivos sem a necessidade de ferramentas adicionais.

Características

- Mini disco abrasivo, tipo CRS (limpeza pesada e preparação de superfícies).
- Disco de fibra com grãos abrasivos de óxido de alumínio.
- Três níveis de granulação: G100 (grosso), G180 (médio) e G280 (fino).
- Base de plástico.
- Encaixe tipo R (fixação rápida - sistema roloc).

Aplicações

- Recomendado para aço inoxidável, cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos.
- Excelente para limpeza e polimento.
- Recomendado para limpeza de cordões de solda e remoção de pequenas rebarbas.
- Livre de agentes corrosivos.

Modo de usar

- Para uso em ferramentas como lixadeiras, retificass e furadeiras (com encaixe roloc ou adaptadores roloc).
- Respeite sempre as velocidades periféricas recomendadas: RPM máx 23.000.
- Recomendado utilizar com suporte conforme medida do disco (vendido separadamente).

Restrições de uso

- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada.
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.

MINI DISCO DE MANTA ABRASIVA

Informações de segurança e manuseio do produto

- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
- Não use discos danificados.
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina.
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
- Utilize o disco removedor única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.

Condições de armazenamento

- Armazene os discos em locais com temperatura entre +5°C e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Qtde. embalagem	Ø Disco	RPM máx	Grão	Código
05 unidades	2" / 50mm	23.000	G 100 - Grosso	0578 050 100
			G180 - Médio	0578 050 180
			G280 - Fino	0578 050 280

Qtde. embalagem	Suporte para Ø disco	Código
03 unidades	2" / 50mm	0586 050 200
	3" / 75mm	0586 075 300

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.