

DISCO FLAP LÃ COMPACTA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- São duráveis e resistentes ao desgaste.
- Baixa transmissão de calor.
- Excelente nível de acabamento.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Disco abrasivo de corte.
- Disco flap.
- Manta Abrasiva.
- Esmerilhadeira.

Descrição

O disco Flap de Lã Compacta é destinado para operações de acabamento e finalização.

Proporcionando um acabamento de alto brilho / espelhado.

Características

- Disco Flap com Lã Compacta.
- Base de plástico ABS.

Aplicações

- Recomendado para aço inoxidável, cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos.
- Excelente para polimento e finalização.
- Acabamento de alto brilho / espelhado.

Modo de usar

- Para uso em esmerilhadeiras.
- Respeite sempre as velocidades periféricas e rotação por minuto recomendadas (ver tabela).

Restrições de uso

- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada.
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.

DISCO FLAP LÃ COMPACTA

Informações de segurança e manuseio do produto

- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
- Não use discos danificados.
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina.
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
- Utilize o disco removedor única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.

Condições de armazenamento

- Armazene os discos em locais com temperatura entre +5°C e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. Embalagem	Ø Disco (pol)	Ø Disco (mm)	RPM ideal	RPM máx.	Código
05 unidades	4 1/2" x 7/8"	115 x 22,23	1.600	10.000	0673 115 020

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.