

RODA DE LIXA MISTA COM HASTE



PRINCIPAIS VANTAGENS

- São duráveis e baixa transmissão de calor.
- Permitem trabalhar em áreas de difícil acesso.
- Fornecem um acabamento uniforme e boa remoção de material.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Disco abrasivo de corte.
- Disco flap.
- Retífica.
- Manta Abrasiva.

Descrição

As rodas de lixa mista são utilizados para uma variedade de tarefas de lixamento e acabamento.

São úteis para trabalhar em áreas de difícil acesso devido ao seu tamanho compacto nas versões de 2" (50mm) ou 3" (75mm).

Eles podem ser utilizados em locais estreitos ou com ângulos complicados onde outras ferramentas não alcançam facilmente.

Haste de 1/4" (6mm) utilizado em retificas e furadeiras.

Características

- Roda de lixa mista com a combinação intercalada de lâmelas de lixa em Óxido de alumínio e Manta Abrasiva.
- Tipo CRS para acabamentos medianos G80 a finos G180.
- Haste 1/4" (6mm) para acoplamento em retificas ou furadeiras.

Aplicações

- Recomendado para aço inoxidável, cobre, latão, titânio, alumínio e plásticos.
- Excelente para limpeza e acabamento.
- Recomendado para limpeza de cordões de solda e remoção de pequenas rebarbas.
- Livre de agentes corrosivos.

Modo de usar

- Para uso em ferramentas como retificas e furadeiras.
- Respeite sempre as velocidades periféricas e rotação por minuto recomendadas (ver tabela).

Restrições de uso

- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada.
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.

RODA DE LIXA MISTA COM HASTE

Informações de segurança e manuseio do produto

- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
- Não use discos danificados.
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina.
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
- Utilize o disco removedor única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.

Condições de armazenamento

- Armazene os discos em locais com temperatura entre +5°C e +45°C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde Emb.	RPM ideal	RPM máx	Grão	Medidas (pol) Ø x Altura	Medida (pol) Ø haste	Medidas (mm) Ø x Altura	Medida (mm) Ø haste	Código
03 unid.	9.800	13.700	G 80 - Médio	2"x1"	1/4"	50x25	6	0672 120 080
			G180 - Fino					0672 120 180
	6.000	8.600	G 80 - Médio	3"x1"		75x25		0672 230 080
			G180 - Fino					0672 230 180
			G 80 - Médio	3"x2"		75x50		0672 320 080
			G180 - Fino					0672 320 180

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.