

DESENGRAXANTE UNIVERSAL FG



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Alta eficiência na limpeza.
- Remoção de óleos e graxas sem esforço.
- Com apenas 1L de produto é possível produzir 11L de solução pronta para uso.
- Limpa desde sujeiras leves até sujeiras pesadas.
- Não agride nenhum tipo de superfície, quando aplicado de modo correto.
- Pode ser aplicado em diferentes superfícies como: metais, plásticos, madeira, mármore.
- Indicado para limpeza de piso, utensílios, peças, maquinários, equipamentos, etc.
- Não deixa nenhum resíduo na superfície após enxágue.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- HHS FG.
- Multipurpose IV.
- Luvas.
- Máscaras.

Descrição do produto

O DESENGRAXANTE UNIVERSAL FG é um produto com alta eficiência na remoção de óleos de origem mineral e animal, graxas, gorduras, resíduos orgânicos como sangue, corantes e outros resíduos laváveis. Formulado com tensoativos de baixa toxicidade. Possui registro NSF como risco A6, o que o classifica como um produto indicado para limpeza de áreas onde há manipulação de alimentos, medicamentos, cosméticos e ração animal.

Certificação

- Certificado NSF como produto para limpeza com risco A6.

Características

- Ação 3 em 1: DESENGRAXANTE, DETERGENTE E DESENGORDURANTE.
- Detergente à base de tensoativos.
- Possui registro na NSF como risco A6.
- Altamente concentrado.
- Limpeza muito eficiente.
- Alta gama de aplicação.
- Não deixa resíduo.
- Não agride as superfícies.

Aplicações

- Indicado para limpeza de cozinhas industriais, restaurantes, padarias, lanchonetes, praças de alimentação, etc.
- Limpeza de utensílios que tenham contato com alimentos, medicamentos, embalagens controladas, entre outros.
- Para limpeza de áreas com risco de contaminação.
- Limpeza de maquinários de produção, bancadas e acessórios em indústrias: Farmacêutica, Alimentícia, Cosmética, de Ração animal, entre outros.

Restrições de uso

- Não aplique sobre superfícies aquecidas como chapas, fogões, coifas, painéis. Aguarde até que as mesmas fiquem em temperatura moderada (onde já se consegue tocar as peças com as mãos) para aplicar o produto.

DESENGRAXANTE UNIVERSAL FG

Modo de usar

- Dilua o produto em água conforme o grau de sujidade informado na tabela abaixo.
- Aplique o produto diretamente sobre a peça a ser limpa, com auxílio de um pulverizador, pincel, pano ou esponja.
- Esfregue a peça por no mínimo 30 segundos e enxágue com água.
- Não deixe o produto secar sobre a peça. Caso isso ocorra, reaplique o produto e enxágue com água.
- O produto pode ser aplicado também em lavadoras de pressão.
- Sempre que necessário, reaplique o produto.

Diluição em água	Campos de aplicação
1:1 a 1:3	Limpeza pesada: limpeza de linha de produção, limpeza por tanque de imersão, fornos, tampa de exaustor, equipamentos de cozinha, etc
1:5 a 1:8	Limpeza moderada: limpeza de maquinários de metal, acessórios e peças em alumínio, vinil, fibra de vidro, aço inox, limpeza por meio de máquina de pressão, etc
1:10	Limpeza leve: limpeza de chão de cozinha, coifas, limpeza de mármore, madeira, bancadas, etc

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +55°C e inferior a +7°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Cor	Laranja
Odor	Característico
pH a 25°C (puro)	10,5 - 11,5
Densidade	1,03 - 1,04 g/ml
Ponto de ebulição	+105°C
Ponto de fulgor	ND
Solubilidade	Solúvel em água

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
 Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
 Tel.: (11) 4613-1900 / www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	5L	0893 117 406