

DISCO REMOVEDOR EM NYLON



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Boa resistência térmica.
- Superfície plana para remoção em áreas diversas.
- Trama de Nylon flexível.
- Isento de metais suscetíveis a gerar corrosão.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Disco abrasivo de corte
- Disco abrasivo de desbaste.
- Esmerilhadeira.
- EPI.

Descrição do Produto

O disco removedor em nylon é indicado para remoção de pinturas, vernizes, ferrugem e limpeza de cordões de solda.

Características

- Tramas de Nylon flexíveis, para que os resíduos removidos não obstruam os poros do disco, proporcionando assim melhor rendimento.
- Costado em fibra de vidro.
- Elevado efeito de limpeza, sem desgaste dos substratos base.
- Grão de Carbetto de Silício e livre de metais corrosivos;
- Especialmente desenvolvido para trabalhos em superfícies como: aço inox, aço, metais ferrosos e não ferrosos, todos os tipos de superfícies metálicas, plásticos e revestimentos.
- Excelente resistência e boa durabilidade em todos os tipos de superfícies.
- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira.

Aplicações

- Remoção de tintas e vernizes.
- Limpeza de cordões de solda.
- Remoção de ferrugens, sujeiras e camadas de revestimento.
- Remoção de adesivos, resinas e resíduos de colagem sintética.

Restrições de uso

- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada.
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.

DISCO REMOVEDOR EM NYLON

Informações de segurança e manuseio do produto

- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
- Não use discos danificados.
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina.
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
- Utilize o disco removedor única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.

Condições de armazenamento

- Armazene os discos em locais com temperatura entre +5° C e +45° C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Material	Desenho Disco	Ø Disco		Ø Furo		Rotação Máxima (RPM)	Modelo	Desempenho	Código
			mm	Pol	mm	Pol				
01 unidade	Nylon	Costado Reto	115	4.1/2"	22,23	7/8"	11.000	Classic	★★★	0585 500 115
								RedStripe	★★	0585 380 115

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.