

GASKET COPPER SPRAY



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Excelente aderência, garantindo vedação duradoura.
- Melhora a transferência de calor, evitando a fundição a frio da junta no bloco do motor.
- Cria uma camada de vedação em superfícies irregulares.
- Preenche imperfeições, criando uma vedação uniforme.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Desengraxante express.
- Luva nitrilica descartável.
- Óculos de proteção.

Descrição do produto

O GASKET COPPER SPRAY é um selante líquido de secagem rápida que contém cobre em sua formulação para ajudar na dissipação de calor e aumentar a vida útil da junta. Após aplicado, forma-se uma fina camada de selante, capaz de vedar e corrigir pequenas imperfeições em qualquer tipo de superfície / junta.

Características

- Alta durabilidade.
- Otimiza a vedação da junta.
- Resistente à altas temperaturas.
- Auxilia na troca de calor na junta de cabeçote.
- Fácil aplicação em formato aerossol.
- Resiste à óleos e outros químicos.
- Facilita a remoção da junta para manutenções.

Aplicações

- Coletores de escapamento.
- Juntas de cabeçote de motor
- Flanges de turbocompressor e outras superfícies irregulares.

Modo de usar

- Limpe a superfície da junta antes da aplicação, removendo qualquer resíduo de óleo, graxa ou sujeira.
- Se ainda restar resíduos da junta antiga, remova completamente antes da aplicação.
- Agite a lata por, pelo menos, 30 segundos para garantir a homogeneidade da aplicação.
- Aplique o produto em movimentos uniformes a uma distância de 15 a 25 cm da junta com o objetivo de aplicar em toda superfície de maneira homogênea.
- Após aplicação, realize a montagem normalmente.
- Aguarde o tempo de secagem de 24 horas.
- Após o uso, vire a lata de cabeça para baixo e acione a válvula aplicadora para realizar a limpeza do bico.
- Acione a válvula do produto até que saia somente gás para garantir a limpeza do bico.
- Caso seja necessário aplicar mais produto, respeite o intervalo de 30 segundos após cada aplicação. Não aplique sobre o produto já curado.

GASKET COPPER SPRAY

Restrições de uso

- Mantenha longe de calor, faíscas e chamas.
- Não perfure nem incinere a embalagem, mesmo após o uso.
- Utilize em locais bem ventilados para evitar tontura ou enjoo.
- Evite contato com a pele e olhos – em caso de contato, lave com água corrente por 15 minutos.
- Se ingerido, não provoque vômito e procure ajuda médica imediatamente.
- Armazene em local fresco e ventilado, longe de temperaturas acima de 50°C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Após o uso parcial do produto, vire a lata de cabeça para baixo e acione o produto até que saia apenas gás do bico.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +40°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Cor	Cobre
Odor	Característico
Colagem total	até 24 horas
Densidade	1,05 g/cm ³

Para mais informações, por favor, contate:

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	300ml/255g	0890 255 300